



Flurstücksgrenze

Flurstücksgrenze

●-SWM: DIN 150 PE
●-SWM: 6x DIN 125 2x NAYY 240mm²
●-Telekom
●-Vodafone

Deckenaufbau Fahrbahn Bk 1,0

4 cm AC 11 DN
10 cm AC 22 TN
40 cm Frostschutz 0/45
54 cm Gesamtaufbau

Schutzplanke "Eco-Safe 2.0"
Schutzplankenholmlänge 4,30 m
Pfostenabstand 2,0 m
Einspanntiefe 1,60 m
Pfostenmaterial S235JR

Zu Beachten:

- Alle Angaben und Maße sind vor Ort zu prüfen.
- Die Vermessung ist vom StA. 62 Bodenmanagement & Wirtschaftsförderung im amtl. ETRS89 - UTM32 - Lagesystem im Höhennetz DHHN 2016 HST 170 vermessen worden (Stand: Aug. 2024).
- Die Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur nachrichtlich in den Plänen dargestellt. Für die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen wird keine Gewähr übernommen. Die genaue Lage muss vor Ort durch die Ver- und Entsorger festgelegt werden.
- Die Regeldetails der Stadt Witten sind zu beachten.

Witten Universitätsstadt an der Ruhr 		Stadt Witten Tiefbauamt Straßen- und Brückenbau	
Auf Steinhausen		Unterlage: 14.2	
		Blatt Nr.: 1	
		Maß.Nr.: 0226 (StrWegKon)	
		Datum	Zeichen
Regelquerschnitt B-B Station 0+077.50		bearbeitet	28.01.2026 Cokara
		gezeichnet	28.01.2026 Cokara
		geprüft	09.03.2026 Papenfuß
		Maßstab : 1: 50 Blattgröße: 0,580 m X 0,297 m	
Mitzeichnung, Tech. Straßenausst.:		Stand:	
gez. Olga Habiger		Ausführungsplanung	
Witten, den 27.05.2026			
Mitzeichnung, Neubau:		Freigegeben, Amtsleitung:	
gez. Julian Papenfuß		gez. Helmut Schotenröhr	
Witten, den 09.03.2026		Witten, den 27.05.2026	