l. Weite alte Widerlager 21,60
19,86
19,40 Trägerlänge
6,40
23,00

siehe Punkt Y

Bl. 150/150/10

altes Widerlager

altes Widerlager

PUNKT X
M. = 1 : 5

Bl. 200×10×3500

L 100/50/8

C 120... 600 lg.
Lage prüfen

± 0,00

Schnitt A – A

Bitumenanstrich und Gleitfolie

seitl. Verguß B 35

2 C 100

B

C

Brückengrundriß

ohne Verbretterung

mit Verbretterung

Elastomerlager Typ 1
150 × 200 × 21 mm

Weichfaserplatte

Schnitt B – B

M. 1 : 10
Punkt Y

Schnitt C – C

Beton: B 55 Längsbalken
Beton: B 35 Widerlager
Betonstahl: BST 4201500
Schalung: Schweinsrücken
Spannstahl: ST 142011570
Stahlmaterial in verzinkter Ausfertigung

Ausfertigung

Ausfertigung und alle Änderungen eingetragen

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer 230 des Prüfverzeichnisses für das Jahr 19 83
Beratende Ing. VBI OSKAR WEBER
Prüfingenieur für Baustatik
gemäß Verordnung vom 22. 4. 1942
Fachrichtung Hochbau
4200 OB-STERKRADE · Hollener Straße 1
Telefon 66 10 66
Datum: 1.2.83 Unterschrift:

Stadt Oberhausen
Tiefbauamt
Oberhausen, den 14. FEB. 1983

± 0,00 = O.K. vorh. Rollschicht 1.00 m vom alten Widerlager.

Zur Bauausführung freigegeben

Nr. d. Mitt.	Bchst.	Anzahl	Art der Änderung	Tag	Name

Besteller: Stadt Oberhausen / Tiefbauamt
Auftrags-Nr.:
Bauwerk: Westl. Fußgängerbrücke / Kaisergarten
Zchngs-Nr.d.Empfängers:
Werkstoff:
Zul. Abw. DIN 7168-mittel
Oberfl. DIN 3141-Reihe 2
Modell-Nr.:
verfilmt
Typ
Maßstab 1:25/1:10
Gewicht: kg
HEZ
UEZ | BG | TA
Verwendungsbereich
Benennung: Grundriß, Schnitte und Details. Schalungsplan
M·A·N UNTERNEHMENSBEREICH GHH STERKRADE
1983 Tag Name
Bearb. 14.1. Kappenberg
Gepr.
Norm
Zeichnungs-Nr.: 465542
Bl.
Entst. aus
Ers. für

Diese Zeichn. ist Eigent. d. M.A.N. und darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.