

Figure 1 shows the dimensions of the test specimen. The overall width is 2.50 and the overall height is 1.10. The internal width is 1.40 and the internal height is 0.75. There are also smaller dimensions of 0.35 and 0.105 indicated.



4604

Schachtdeckung einwalzbar mit integrierter Aufnahme für Einstiegleuchte nach DIN 19572
h = 0.21 m
1 x Ausgleichsring, h = 0.10 m

Schachthals DN 1000, h = 0.85 m

Fußauflagerung DN 1000, h = 0.25 m

Stahlbetonübergangsplatte, h = 0.25 m konstruktiv

Stahlbetonwand, h = 0.25 m

holmgeführter Steigeingang, V4A, DIN 14396, DIN 18799-1

DN 700 mm SB

DN 600 mm SB

DN 1100 mm SB

Stahlbetonbodenplatte, d = 0.25 m

20 cm Betonschle C 20/25, konstruktive Bewehrung (mind. Baustahlmatte Q 188)

Gemine und Bermen mit Kanalklinker nach DIN 4051 auskleiden

75 50 50 75

42.04 42.15 42.17 42.10 42.30 41.75

1.37 1.37 25 1.57 1.82 55 1.10 55 4.29

Stadt Oberhausen



Bereich 5-6

R. Mauksch

Oberhausen, 29.06.2026

J:\ab_2013\Vestische Straße 38A von Winkelstraße bis Am Stemmersgraben\03 CAD\05 Ausführungsplanung\08_07_2026_3_BA Vestische Str AP