

Schachtabschließung einbaubar mit integrierter
 Aufnahme für Einstiegslatte nach DIN 19572, h = 0,21 m

1x Ausgleichschr. h = 0,10 m

Schachthals DN 1000, h = 0,85 m

Fußfalltreppe DN 1000, h = 0,25 m

Schachthüben gangslatte h = 0,25 m

holmgelagerte Stiegeleiter: VAA DN 14396,
 DN 18799-1

Stahlbetonwand d = 0,25 m

DN 300 mm STZ

DN 700 mm B

DN 700 mm SB

Stahlbetonbodengröße h = 0,25 m
 20 cm Betonsohle C 20/25, konstruktive
 Bewehrung innen, Baustahlmatten d 880

Geringe und Bermen mit Kanalklinker nach
 DIN 4571 auskleiden

1,37
 0,25
 3,52
 1,91
 0,35
 0,35
 70
 4,22

2,38

Schwärm

Schachthalis DN 1000, h = 0,85 m

1 x Ausgleichung, h = 0,10 m

Fußauflagerung DN 1000, h = 0,26 m

Schachtübergangsstufe, h = 0,25 m

holmgeführte Stieglader, V4A, DN 14396,
DN 18799-1

Stahlbetonwand, d = 0,25 m

DN 300 mm ST

DN 700 mm SB

DN 500

DN 500

DN 500

Stahlbetondeckplatte, h = 0,25 m

20 cm Betonsohle C 20/25, konstruktive
Bewehrung mind. Baustrahlungs d 800

Gemüse und Bäume mit Kanalklinker nach
DN 4551 auskliden

2,37

1,37

26

3,11

1,50

1,15

1,11

80

4,22

Änderungen	Datum	Name

Bereich 5-6
R. Mauksch
Oberhausen, 29.06.2026

WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanäle und Straßen	Stadtbezirk:	Sterkrade
Baumaßnahme:	4. BA Vestische Straße Weterwaldstraße bis Vestische Straße/Lauf Nr. 240	
Gez.: 04.02.26 Jendrolitz Bes.: 04.02.26 Jendrolitz Gepr.: 27.03.26 J.A. Froese	Maßstab 1 : 25	Detail M11a -Kanal-
Abt. Unterhaltung: AGU, Unterhaltung i. A. A. Kern 30.03.2026 Oberhausen, 30.03.2026 i. V. Schütze	-Ausführungsplanung- Blatt 4.1/P015	