



NUR FÜR TÜREN:
- 1. OG. Nord, Achse 07-08 (2 Stck.)
- EG. Süd, Achse 07-08

Achtung !
Alle Schweißnähte als verschliffene
Liniennähte !

Edelstahlrohr 100x100,
matt geschliffen,
Wanstärke min. 5 mm,auf Fußplatte
geschweißt und an Rohbau geschraubt

Massivplatte an das Rohr geschweißt
Türstopper-/ Feststeller , Alu, Silberlackiert,
für Türflügel mit min. 100kg Gewicht

OK + 1,00 m ü. OKFF

Bodenaufbau Terrasse:

- 24 cm Betonplatte, Ortbeton
n. Angabe Statik
- bitum. Notabdichtung
- Gefälledämmung (2%) XPS
- Abdichtung, 1- lagig, (harte Bedachung !)
hochpolymere, bitumenverträgliche
Kunststoff-
Abdichtungsbahn m. mittigem Spezialvlies
und unterseitiger Kaltselbstklebeschicht
- Schutzlage
- 20 mm Keramikplatten auf Stelzenlager

Türstopper-/ Feststeller , Alu, Silberlackiert,
für Türflügel mit min. 100kg Gewicht

Stahl- UK für die Montage des Türstoppers,
bestehend aus Fuß- und Kopfplatte mit
Rundrohr Stahl feuerverzinkt

Fixierung mit Madenschraube
Rundrohr, Dimensionierung n. konstr,
Erfordernis, Stahl feuerverzinkt

Anschluss an die Dachabdichtung
mit gewebeverstärktem Flüssigkunststoff

Fertigprodukt

Fußplatte, Stahl feuerverzinkt,
Dimensionierung n. konstr. Erfordernis

10 mm Isolierplatte aus
hochkristallinem thermoplastischem
Kunststoff mit hoher Festigkeit und
Steifigkeit, für mittlere
Druckspannung bis 30 N/mm² und
Spitzenspannungen bis 65 N/mm² .

Sonderanfertigung

+0,38

+0,12