



Bestand Stahlbeton Leichtbeton Dämmung Gipskarton	Neubau Stahlbeton Mauerwerk Dämmung Gipskarton	Bodenraster
+3,00 li. Höhe, hier = 3,00m +3,75 li. Höhe = UKRD, hier = 3,75m +0,10 li. Höhe = -0,10m von UKRD	Höhenversatz Decke Wandverstärkung Änderungswolke (Planungsänderung gegenüber letztem Indexstand)	Kabelkanal am Fenster

Durchbrüche:	Bodendurchbrüche Deckendurchbrüche	Wanddurchbrüche HLS Wanddurchbrüche ELT	Wandnische
----------------------------	--	---	--------------------------

BW Brandwand BBW Bauart Brandwand FH feuerhemmend HFH hochfeuerhemmend FB feuerbeständig	Planungsbereich Tür - Nr. (Bauteil, Geschoss, Raumnr., Türnr.) N.01.001.02	T 90 RS Feuer- und Rauchschutztür Wiederstandsdauer 90 Min. T 30 RS Feuer- und Rauchschutztür Wiederstandsdauer 30 Min. RST Rauchschutztür DS Tür dichtschießend
---	---	--

OKKF = Oberkante Fertigfußboden

OKRF = Oberkante Rohfußboden

UKRD = Unterkante Rohdecke

RBRH = Oberkante Rohbrüstung

BRH = Oberkante Fertigbrüstung

RH = Rohbauhöhe = OKKF-UKRD

wenn nicht anders bezeichnet beziehen sich
alle Öffnungshöhen auf OKFF!!

OKFF Erdgeschoss = ±0,00 = +57,30m ü NN

Inhalt:	Ausbau Dachgeschoss									
Maßstab:	Größe:	Gez.:	Erstelldatum:	Speicherdatum:	Phase:	Inhalt:	Bauteil:	Ebene:	Index:	
1:50	84.1 / 59.4		04.10.2016	30.06.2023	05	24	N	02		