Zooterrassen Duisburg

Türliste Türen - LV20

Projekt	Zooterrassen Duisburg
Leistungsphase	LP 5
Datum	25.08.2026
Index	00
Status	EF

Nicht im LV Fassade beauftragt, durch Sicherheitstechnik einzubauen

kRESINGS

OTS-GS = Obentürschließer mit Gleitschiene
OTS-Ö = Obentürschließer mit Öffnungsdämpfer
TS-SR = Türschließer mit Öffnungsdämpfung und Schließfolgeregelung
MK = Mitnahmeklappe (in Kombination mit Schließfolgeregler)
AT= Automatiktür; RMZ=Rauchmeldezentrale

01 Allgemein						02 Anforderungen										03 Einbaumaße			04 Zarge							05 Türblatt										06 Beschläge und Schließfunktionen															07 zusätzl. Ausstattung		08											
01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	02.06	02.07	02.08	02.09	02.10	02.11	03.01	03.02	03.03	04.01	04.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06	06.07	06.08	06.09	06.10	06.11	06.12	06.13	06.14	06.15	06.16	06.17	06.18	07.01	07.02	08.01	08.02	08.03				
Typ	Geschoss	Lage	Türnummer	Raumnummer	Raum	Feuerwiderstand 4102-2	Rauchschutz 4102-2	Notausgang	Schalldämmaß Rw	Schalldämmaß Rw,p	Beanspruchungsklasse	Widerstandsklasse	Klimaklasse	Wasserschutz Wm^K	Sonnenschutz, Lichtdurchlässigkeit (g-Wert)	Nassraum / Feuchtraum	Rohbaubreite	Rohbauhöhe	Min. Anforderungen LD	Zarge Typ	Wandstärke	Seitlicher Anschlag	Oberer Anschlag	Zarge Material	Zarge Oberfläche	Zarge Farbe	Öffnungsrichtung	Flügelanzahl	Falzausbildung	Türblatt Material	Türblatt Oberfläche	Sichtfenster	Türblatt Farbe Bandseite	Sendichtung	Seitenfalzer	Material Seitenteil	Türschriftung	Türschließer	Schließer Lage	Türzyfinderart	Schlossart	Panikschloss Schlossfunktion	Automatischer Antrieb	Fluchttürterminal	E-Öffner	Online/Offline	Zugangskontrolle	Verschlussüberwachung	Türstopper	Feststellanlage	Beschlag Bandgegenseite	Beschlag Bandseite	Einbautiefe Beschlag in m	Rosette	Beschlag Material	Fingerschutzzarlo	Folierung nach DIN 18040-1	Plannummer	Gewerk	Funktionsbeschreibung				
Typ 01																																																																
	E01	Innen	IT.1.02.2	1.02	Windfang	T30	NA+RS	X	27	32	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Innentür	0	-	-	2,5	2,77	1,20	RR	0,23	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	L	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	1	VSG Glas		OTS-GS; MK; RMZ	BS	PZ-Lochung	Motorschloss	Vollpanik B			-	Online	Kartenleser	Riegel- und Magnetkontakt	W	F-HM rauchgestaeuert	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt	X	X	5007	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Innen	IT.2.01.1	2.01	Treppenraum	T30	NA+RS	X	37	42	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Innentür	0	-	-	2,5	2,55	1,05	RR	0,28	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	L	1Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	2	VSG Glas		OTS-GS	BS	PZ-Lochung	Motorschloss	B			-	Online	Kartenleser	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5008	Gewerk Fassade (VE20)	Fluchtweg vom Verwaltungsbereich in das Treppenhaus, Mechanische Verriegelung über Panikfunktion; Normalbetrieb (Nacht): Die Tür kann vom Treppenhaus nur über den Kartenleser der Zutrittskontrolle geöffnet werden (Kurzzeitfreigabe). Im Fluchtfall kann die Tür durch die Panikfunktion B von Innen immer geöffnet werden. Normalbetrieb (Tag): Die Verwaltung kann nur über den Kartenleser der Zutrittskontrolle geöffnet werden (Kurzzeitfreigabe). Veranstaltungsbetrieb (Tag): Bei Veranstaltungen im Tagungsraum durch externe Mieter kann der Außendrücker dauerhaft eingekuppelt werden, um die Tür temporär auch von außen ohne Schlüssel zu öffnen.				
2																																																																
Typ AT 01 (RR)																																																																
	E00	Außen	AT.0.01.1	0.01	Erschließung	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	3,55	2,23	1,20	RR	0,265	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	1Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	2	VSG Glas		AT	BGS	PZ-Lochung	Motorschloss	E	X		TÖ	Online	Kartenleser; Gegensprechanlage mit Video	Riegel- und Magnetkontakt	W+Stele	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt	X	X	5002	Gewerk Fassade (VE20)					
	E00	Außen	AT.0.01.2	0.01	Erschließung	T30	NA+RS	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	2,5	2,38	1,05	RR	0,215	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	1Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	2	VSG Glas		OTS-GS	BS	PZ-Lochung	Panik-Fallenschloss	B		X	FTÖ; TÖ	Online	Kartenleser; Gegensprechanlage	Riegel- und Magnetkontakt	W	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5509	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Außen	AT.2.01.4	2.01	Treppenraum	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	3,55	2,66	-	RR	0,235	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.		2	VSG Glas		-	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss; Treibriegelschloss	-			-	-	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5502	Gewerk Fassade (VE20)					
3																																																																
Typ AT 02 (Stahl)																																																																
	E00	Außen	AT.0.07.1	0.07	Flur	T30	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	1,26	2,26	-	BZ	0,2	M	M	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	L	1Fl	Gefälzt	Stahl	Pulverbeschichtet; Rostschutzgrund (C3)		Farbton n.B.		0	-		OTS-GS	BS	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	B			-	Offline	-	Riegel- und Magnetkontakt	B+Fund	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5510	Gewerk Fassade (VE20)					
	E00	Außen	AT.0.14.1	0.14	Zentraler Müllraum	T30	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	1,435	2,19	-	BZ	0,215	M	M	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	L	1Fl	Gefälzt	Stahl	Pulverbeschichtet; Rostschutzgrund (C3)		Farbton n.B.		0	-		TS-SR	BS	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	Offline	-	Riegel- und Magnetkontakt	B+Fund	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5510	Gewerk Fassade (VE20)					
	E00	Außen	AT.0.15.1	0.15	Müllraum Verw.	T30	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	1,385	2,26	-	BZ	0,215	M	M	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	L	1Fl	Gefälzt	Stahl	Pulverbeschichtet; Rostschutzgrund (C3)		Farbton n.B.		0	-		TS-SR	BS	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	Offline	-	Riegel- und Magnetkontakt	B+Fund	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5510	Gewerk Fassade (VE20)					
3																																																																
Typ AT 03 (RR, Tapetentür)																																																																
	E00	Außen	AT.0.06.1	0.06	Erschließung	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	1,28	2,137	0,90	RR	0,215	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	L	1Fl	Stumpf	Aluminium; Holzlamellen auf Stahl UK; Wärmedämmpaneel	Pulverbeschichtet		Farbton n.B.	X	0	-		OTS-GS	BGS	PZ-Lochung	Motorschloss	E			-	Online	Kartenleser	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			6321	Gewerk Fassade (VE20)					
	E00	Außen	AT.0.13.1	0.13	Technik NSHV	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	-	-	1,135	2,135	-	RR	0,215	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	1Fl	Stumpf	Aluminium; Holzlamellen auf Stahl UK; Wärmedämmpaneel	Pulverbeschichtet		Farbton n.B.	X	0	-		OTS-GS	BGS	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	Offline	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			6321	Gewerk Fassade (VE20)					
	E01	Außen	AT.1.32.1	1.32	Lager Außen	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0	-	-	1,135	2,135	-	RR	0,2	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	1Fl	Stumpf	Aluminium; Faserzementplatte; Wärmedämmpaneel	Pulverbeschichtet		Farbton n.B.		0	-		-	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	-	-	-	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5004	Gewerk Fassade (VE20)					
3																																																																
Typ AT 04 (PR-F.)																																																																
	E01	Außen	AT.1.31.1	1.31	Freisitz Gastraum	-.	-	X	39	40	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	2,65	2,375	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		OTS-GS; MK	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss; Treibriegelschloss	B			-	Online	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5501	Gewerk Fassade (VE20)					
	E01	Außen	AT.1.31.2	1.31	Freisitz Gastraum	-.	-	X	39	40	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	2,65	2,375	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		OTS-GS; MK	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss; Treibriegelschloss	B			-	Online	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5501	Gewerk Fassade (VE20)					
	E01	Außen	AT.1.31.3	1.31	Freisitz Gastraum	-.	-	X	39	40	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	2,65	2,375	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		OTS-GS; MK	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss; Treibriegelschloss	B			-	Online	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5501	Gewerk Fassade (VE20)					
	E01	Außen	AT.1.31.4	1.31	Freisitz Gastraum	-.	-	X	39	40	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	2,65	2,375	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		OTS-GS; MK	-	PZ-Lochung	Motorschloss; Treibriegelschloss	B			-	Online	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5501	Gewerk Fassade (VE20)					
	E01	Außen	AT.1.31.5	1.31	Freisitz Gastraum	-.	-	X	39	40	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	2,069	2,375	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	L	2Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		OTS-GS; MK	-	PZ-Lochung	Motorschloss; Treibriegelschloss	B			-	Online	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	5501	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Außen	AT.2.01.2	2.01	Treppenraum	-.	-	X	43	44	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	1,2	0,4	-	1,416	2,613	1,20	RR	0,045	X	X	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	R	1Fl	Stumpf	Aluminium; VSG Glas	Klar; Pulverbeschichtet	X	Farbton n.B.	X	0	VSG Glas		AT	BS	PZ-Lochung	Panik-Fallenschloss	B	X	X	FTÖ	Online	Kartenleser	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Blindrosette	Edelstahl matt	X	X	5503	Gewerk Fassade (VE20)	Fluchtweg von der Terrasse in das Gebäude; Verriegelung nur durch den Fluchttüröffner. Kein Versicherungstechnischer Verschluss möglich! (Der Riegel kann in beide Richtungen über den Drücker eingezogen werden); Die verschiedenen Betriebszeiten können über einen abgesicherten Programmschalter eingestellt werden; Normalbetrieb (Nacht): Die Tür kann in beide Richtungen nur über die Kartenleser der Zutrittskontrolle geöffnet werden (Kurzzeitfreigabe). Im Fluchtfall wird die Verriegelung über den außeren Nottaster freigegeben. Veranstaltungsbetrieb (Tag): Die Tür kann manuell, oder über beide Taster automatisch geöffnet werdenwerden.				
6																																																																
TYP AT 05 (Tor)																																																																
	E00	Außen	AT.0.11.1	0.11	Fahrradstellplatz, 38 Stk.	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	k.A.	0	-	-	1,375	2	0,90	Torpfosten	0,16	X	X	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	R	1Fl	-	Holzlamellen auf Stahl UK; Lochblech (Durchgreifschutz)	offen; Lasur		-		0	-		-	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	E			-	-	Türwächter	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5513	Gewerk Fassade (VE20)					
	E00	Außen	AT.0.12.1	0.12	Parkfläche	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	k.A.	0	-	-	1,375	2,135	-	Torpfosten	0,05	X	X	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	L	1Fl	-	Holzlamellen auf Stahl UK; Lochblech (Durchgreifschutz)	offen; Lasur		-		0	-		-	-	PZ-Lochung	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	Offline	-	Riegel- und Magnetkontakt	B	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5513	Gewerk Fassade (VE20)					
	DA	Außen	AT.3.01.1	3.01	RLT Kueche	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	k.A.	0	-	-	2,345	1,9605	0,90	Torpfosten	0,045	X	X	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	L	2Fl	-	Holzlamellen auf Stahl UK	offen; Lasur		-		0	-		-	-	Blindzylinder	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	-	-	-	-	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5508	Gewerk Fassade (VE20)					
	DA	Außen	AT.3.01.1	3.01	RLT Kueche	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	k.A.	0	-	-	2,345	1,9605	0,90	Torpfosten	0,045	X	X	Stahl	Pulverbeschichtet; Feuerverinkt	Farbton n.B.	R	2Fl	-	Holzlamellen auf Stahl UK	offen; Lasur		-		0	-		-	-	Blindzylinder	Riegel-Fallen-Schloss	-			-	-	-	-	-	-	Drücker	Knauf	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt			5508	Gewerk Fassade (VE20)					
4																																																																
Typ AT 06 (Fenstertür)																																																																
	E02	Außen	AT.2.12.2	2.12	Büro	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0,9	-	-	1,274	2,92	-	Blendrahmen	0,19	M	M	Kunststoff	Foliert	Farbton n.B.	R	1Fl	-	VSG Glas; Kunststoff	Foliert	X	Farbton n.B.		Teil eines Fensterbandes	VSG Glas		-	-	PZ-Lochung	Selbstverriegelndes Panikschloss	B			-	Offline	-	Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	6324, 5505	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Außen	AT.2.16.2	2.16	Geschäftsführung	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0	-	-	1,245	2,92	-	Blendrahmen	0,19	M	M	Kunststoff	Foliert	Farbton n.B.	R	1Fl	-	VSG Glas; Kunststoff	Foliert	X	Farbton n.B.		Teil eines Fensterbandes	VSG Glas		-	-	PZ-Lochung	Selbstverriegelndes Panikschloss	B			-	Offline	-	Magnetkontakt	W	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	6324, 5505	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Außen	AT.2.17.2	2.17	Besprechungsraum	-.	-		0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0	-	-	1,245	2,92	-	Blendrahmen	0,19	M	M	Kunststoff	Foliert	Farbton n.B.	L	1Fl	-	VSG Glas; Kunststoff	Foliert	X	Farbton n.B.		Teil eines Fensterbandes	VSG Glas		-	-	PZ-Lochung	Selbstverriegelndes Panikschloss	B			-	Offline	-	Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	6324, 5505	Gewerk Fassade (VE20)					
	E02	Außen	AT.2.18.2	2.18	Tagungsraum	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0	-	-	1,245	2,92	-	Blendrahmen	0,19	M	M	Kunststoff	Foliert	Farbton n.B.	L	1Fl	-	VSG Glas; Kunststoff	Foliert	X	Farbton n.B.		Teil eines Fensterbandes	VSG Glas		-	-	PZ-Lochung	Selbstverriegelndes Panikschloss	B			-	Offline	-	Magnetkontakt	B	-	Drücker	Drücker	1,05	Schlüsselosette	Edelstahl matt		X	6324, 5505	Gewerk Fassade (VE20)					
4																																																																
Typ AT 07 (Schiebetür)																																																																
	E01	Außen	AT.1.33.1	1.33	Aussentreppe	-.	-	X	0	0	Klasse 4 - Extreme (E)	k.A.	Außentür	0	0,4	-	3,55	3,467	1,20	Fassade	0,235	M	M	Aluminium	Pulverbeschichtet	Farbton n.B.	-	4Fl	-	Aluminium; VSG Glas	Klar	X	Farbton n.B.		2	VSG Glas		-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	5002	Gewerk Fassade (VE20)	Schiebetür gem. AutSchR, s. Beschreibung LV
1																																																																
26																																																																