

LEGENDE

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKF Erdgeschoss des jeweiligen Gebäudes:

OKF EG = ±0.00 = +33.40 NHN

- WET

BRH

GH

LRH

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion
- WET

BRH

GH

LRH

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion
- WET

BRH

GH

LRH

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

WET

BRH

GH

LRH

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

WET

BRH

GH

LRH

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

AK Dachaufbau i. Höhe ca. 8.50 m

AK Holzkonstruktion

- 2.RW

dT

RS

EI30

EI30 RS

EI90

EI90 RS

RM

= 2. Rettungsweg

= Dichtschießende Tür

= Rauchschutztabschluss: S₂₀₀

= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI₂₃₀ (T30)

= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI_{230-S200} (T30 RS)

= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI₉₀ (T90)

= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI_{90-S200} (T90 RS)

= Rauchmelder

= Brandwand

= Bauart einer Brandwand

= feuerbeständiges Bauteil (F90)

= hoch feuerhemmendes Bauteil (F60-M)

= Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

= hoch feuerhemmendes Bauteil (F60)

= feuerhemmendes Bauteil (F30)
- WU

STB

FT

KS

KL

= Bauteil, Bestand

= Beton, WU gem. Statik

= Beton, bewehrt gem. Statik

= Betonfertigteile

= Mauerwerk gem. Statik

= Klinker

= Porenbeton- / Vollgipswand

= Brettstichholz

= Holzständer

= Gipskarton- / Trockenbauwand (Verstärkt)

= Dämmung, Mineralwolle

= Perimeterdämmung / druckfeste Dämmung
- WD

WS / DS

KB

BD

DD

KBZ

RR

ALD / FFL

= Wanddurchbruch

= Wandschlitz / Deckenschlitz

= Kernbohrung

= Bodendurchbruch

= Deckendurchbruch

= Bohrfeld für Kernbohrung*

= Gefälleabdichtung

= Dachbegrünung

= Entwässerungsrinne

= Regenfallrohr

= Außenluftdurchlass / Fensterfalzlüftung

= Detailverweis

= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2.RW

= Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld

= Wand-/Deckenleuchte

= Sekurant / Sekurant verstärkt

= Funkbedientaster

= Feststellanlage

= Freilaufschlüssel

= Obertürschlüssel

= Türantrieb
- WU

STB

FT

KS

KL

= Bauteil, Bestand

= Beton, WU gem. Statik

= Beton, bewehrt gem. Statik

= Betonfertigteile

= Mauerwerk gem. Statik

= Klinker

= Porenbeton- / Vollgipswand

= Brettstichholz

= Holzständer

= Gipskarton- / Trockenbauwand (Verstärkt)

= Dämmung, Mineralwolle

= Perimeterdämmung / druckfeste Dämmung

WD

WS / DS

KB

BD

DD

KBZ

RR

ALD / FFL

= Wanddurchbruch

= Wandschlitz / Deckenschlitz

= Kernbohrung

= Bodendurchbruch

= Deckendurchbruch

= Bohrfeld für Kernbohrung*

= Gefälleabdichtung

= Dachbegrünung

= Entwässerungsrinne

= Regenfallrohr

= Außenluftdurchlass / Fensterfalzlüftung

= Detailverweis

= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2.RW

= Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld

= Wand-/Deckenleuchte

= Sekurant / Sekurant verstärkt

= Funkbedientaster

= Feststellanlage

= Freilaufschlüssel

= Obertürschlüssel

= Türantrieb
- WD

WS / DS

KB

BD

DD

KBZ

RR

ALD / FFL

= Wanddurchbruch

= Wandschlitz / Deckenschlitz

= Kernbohrung

= Bodendurchbruch

= Deckendurchbruch

= Bohrfeld für Kernbohrung*

= Gefälleabdichtung

= Dachbegrünung

= Entwässerungsrinne

= Regenfallrohr

= Außenluftdurchlass / Fensterfalzlüftung

= Detailverweis

= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2.RW

= Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld

= Wand-/Deckenleuchte

= Sekurant / Sekurant verstärkt

= Funkbedientaster

= Feststellanlage

= Freilaufschlüssel

= Obertürschlüssel

= Türantrieb

WD

WS / DS

KB

BD

DD

KBZ

RR

ALD / FFL

= Wanddurchbruch

= Wandschlitz / Deckenschlitz

= Kernbohrung

= Bodendurchbruch

= Deckendurchbruch

= Bohrfeld für Kernbohrung*

= Gefälleabdichtung

= Dachbegrünung

= Entwässerungsrinne

= Regenfallrohr

= Außenluftdurchlass / Fensterfalzlüftung

= Detailverweis

= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2.RW

= Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld

= Wand-/Deckenleuchte

= Sekurant / Sekurant verstärkt

= Funkbedientaster

= Feststellanlage

= Freilaufschlüssel

= Obertürschlüssel

= Türantrieb
- DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN UND DEN PLÄNEN DER HAUSTECHNIK, DEM SCHALL- UND WÄRMESCHUTZNACHWEIS, SOWIE DEM BRANDSCHUTZ KONZEPT. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DEN ARCHITEKTENPLÄNEN UND DEN ZEICHNUNGEN DER FACHINGENIEURE IST VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BAULEITUNG ZU BENÄCHTIGTEN UND EINE KLÄRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN HERBEIZUFÜHREN.
- Alle Maße sind durch die ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen
 - Die Grundstücksgrenzen sind örtlich zu prüfen
 - Für alle Fenster wird die Rohbauföffnung angegeben. Alle Tür-Öffnungsmaße beziehen sich auf die jeweilige OKF
 - Sämtliche Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich und schriftlich mitzuteilen
 - Bei allen Mauerwerkswänden im Erdgeschoss, sowie bei Treppenumfassungswänden aus Mauerwerk im Untergeschoss, ist die erste Steinlage aus ISO-Kimsteinen herzustellen!
 - Schallschutz der Fenster, Rolllädenkästen und Türen siehe Schallschutznachweis!
 - Schallschutz aller weiteren Bauteile siehe Schallschutznachweis, sowie Planeintragungen!
 - Steckdosen in Wohnraumtrennwänden dürfen nicht gegenüberliegend angeordnet werden!
 - Wohnraumlüftung über ALD in Rolllädenkästen oder FFL in Fensterarmen, siehe Planeintragungen!
 - Estrich- Schallentkopplungsprofil zwischen jeder WET und dem TRH einbauen!
 - Verstärkungen in allen GK-Küchenwänden (für Hängeschränke) und Bädern (für Handtuch-HK und Halogriffe) vorsehen!
 - Grün hinterlegte Durchbrüche und Einbauteile werden nach der Herstellung des Rohbaus angelegt!
- | | | |
|-------|--|------------|
| D | Anpassung Abstellfläche und Container; Anpassung Kubatur | 16.06.2024 |
| C | Änderung Container gem. Hersteller; Änderungen gem. IGA | 21.05.2024 |
| B | Anpassung Maße Fundamente; Position Mischwasser Trinkwasser; Revisionsöffnungen | 23.02.2024 |
| A | Anpassung Maße Fundamente; Änderung Türschlag WC-Anlagen; Änderung Zonenanlage gem. IGA; Mischwasser Trinkwasser | 27.01.2024 |
| | Freigelegte Bauteile WBD | 28.08.2025 |
| INDEX | ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN | DATUM GEZ. |
-
- BAUHERR*IN:
WBD-Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Schifferstraße 190, 47059 Duisburg
0172 / 2601580 | j.grosse@wb-duisburg.de
- ARCHITEKT:
DRUSCHKE
Druschke Nxt Architektur GmbH | BDA
Mülheimer Straße 43, 47058 Duisburg
+49 (0)203 60012600
mail@druschke-nxt.de
- BAUVORHABEN:
Eingangspavillon Duisburg
Neuplanung eines Pavillons als Eingang für die IGA 2027 im Ruhrgebiet
- PLANINHALT:
- Grundriss Übersichtsplan
- | | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| PLANSTAND: | ABSCHNITT: | PLANNUMMER: |
| AUSFÜHRUNGSPLANUNG | ALG | 5.ALG.100 |
| PROJEKTNUMMER: | GEZEICHNET: | MASSTAB: |
| 23299 | AP/SD | 1:100 |
| STAND: | INDEX: | |
| 30.06.2026 | D | |
-
- Grundriss Erdgeschoss | M 1:100