

A11a

Einfassung Betonsteinläufer

Betonstein 30/20/8 cm
("Modula+" ohne Fase)

Betonstreifenfundament 32 x 35 cm
mit einseitiger Rückenstütze 15 cm,
C20/25

Ansaat gem. Lageplan

30 cm Oberboden

Bank (Miramondo)

Gewindestange mit
Montagekleber

Betonfundament 29 x 20 x 20 cm,
C20/25

Einfassung Betonsteinläufer

Betonstein 30/20/8 cm ("Modula+" ohne Fase)

Betonstreifenfundament 32 x 20 cm
ohne Rückenstütze, C20/25

Gefälle gem. Lageplan

Pflasterfläche

8 cm Betonsteinpflaster 30/20/8 cm ("Modula+" ohne Fase)

3 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

29 cm Schottertragschicht aus RC-Material 0/45
nach ZTV SoB-StB,
Verformungsmodul (EV2): mind. 120 MN/m²

Planum anstehender Untergrund
Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

Gesamtaufbau 40 cm



				Stadt Duisburg Umweltamt- Grün- und Freiraumentwicklung		
				Friedrich-Wilhelm-Str. 96 47051 Duisburg		freigegeben:
					Bauvorhaben: Stadtpark Hochheide Duisburg	Planbezeichnung: Aufbau Bank-Aufstellfläche
					Maßstab: 1:20	Plannr: Lp+b_DuHo_5_20_A11a
					Blattgröße: A4	
					Datum: 19.11.2024	
Änderung einzutragen	00.00.00	MA		freigegeben:		
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name			