

Wassergebundene Decke

- 4 cm Deckschicht aus Dolomit-Sand 0/5
- 7 cm Dynamische Schicht aus HKS 0/22
- 29 cm Schottertragschicht aus RC-Material 0/45 nach ZTV SoB-StB, Verformungsmodul (EV2): mind. 120 MN/m²
- Planum anstehender Untergrund Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²
- Gesamtaufbau 40 cm

Be- und Entlüftungsmöglichkeit zur Bewässerung und Messung vom Wasserstand, DN 100

Drainagerohr DN100, kokosummantelt zur Belüftung und Bewässerung

Wassergebundene Decke

- 4 cm Deckschicht aus Dolomit-Sand 0/5
- 7 cm Dynamische Schicht aus HKS 0/22
- 29 cm Schottertragschicht aus RC-Material 0/45 nach ZTV SoB-StB, Verformungsmodul (EV2): mind. 120 MN/m²
- Planum anstehender Untergrund Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²
- Gesamtaufbau 40 cm

Gefälle gem. Lageplan

Gefälle gem. Lageplan

1,50

4,00

Pflanzgrube

- Pflanzloch mit 2 cm Edelsplitt - Abdeckung/Überdeckung Grauwacke 2/5
- Baumsubstrat Volumen mind. 25 m³
- Verzahnung



Stadt Duisburg
Umweltamt- Grün- und
Freiraumentwicklung

Friedrich-Wilhelm-Str. 96
47051 Duisburg

freigegeben:

Bauvorhaben:
Stadtpark Hochheide
Duisburg

Maßstab: 1:20

Blattgröße: A3

Datum: 19.11.2024

freigegeben:

Planbezeichnung:
Lp+b_DuHo_5_20_Ü22
Baumquartier im Wassergebundener Wegedecke

Plannr:
Lp+b_DuHo_5_20_Ü22

Nr. Art der Änderung

Datum Name