

Ü14

Zuleitung frostfrei

Unterflur-Gartenventil
Zur Entleerung

Sand

Zuleitung DN20 mit Absteller

Sickerpackung

mind. 0.80 m

Trägerahmen
mit Ablaufrost und Ablaufwanne

Magerbeton-Fundament mit
Schottertragschicht nach Herstellerangabe

Verdichtungsfähiger Füllboden

Trennvlies 300 g/m²

Ablauf in Sickerpackung, Kies 16/32
Maße Sickerpackung ca.: 1,6 x 1,6 x 0,4 m

Gefälle gem. Lageplan

Pflasterfläche

8 cm Betonsteinpflaster 30/20/8 cm ("Modula+" ohne Fase)

3 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

29 cm Schottertragschicht aus RC-Material 0/45
nach ZTV SoB-StB, Verformungsmodul (EV2):
mind. 120 MN/m²

Planum anstehender Untergrund
Verformungsmodul (EV2): mind. 45 MN/m²

Gesamtaufbau 40 cm



				Stadt Duisburg Umweltamt- Grün- und Freiraumentwicklung		
				Friedrich-Wilhelm-Str. 96 47051 Duisburg		freigegeben:
					Bauvorhaben: Stadtpark Hochheide Duisburg	Planbezeichnung: Übergangsdetail Ü14 - Aufstellfläche Trinkwasserbrunnen
					Maßstab: 1:20	Plannr: Lp+b_DuHo_5_20_Ü14
					Blattgröße: A4	
					Datum: 04.03.2026	
Änderung einzutragen	00.00.00	MA		freigegeben:		
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name			