

IW21.1

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

100 mm 100 CW- Profile, Metallständer 100mm 80 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: **R'_w = 45 dB**

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Innenwand Bauteil AB: EG, 1.OG

IW23.1

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Innenwand Bauteil A, B, D: EG, 1.OG

IW30

Installationswand nicht trag. Doppelständerwerk verlascht

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

80-250mm Installationsebene

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: beidseitig

Sanitärräume Bauteil A, B, C, D : EG, 1.OG

IW21.2

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

100 mm 100 CW- Profile, Metallständer 100mm 80 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: einseitig

Innenwand Bauteil C, D: EG, 1.OG
Wände in Sanitärbereichen, Waschbeckenbereich und Küche

IW22.1

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: F30

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Innenwand Bauteil A, B, C: EG, 2.OG
Wände Flur - Sturzbereich

IW23.2

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: einseitig

Innenwand Bauteil A, B, D: EG , 1.OG
Wände in Sanitärbereichen, Waschbeckenbereich

IW31

Installationswand nicht trag. Doppelständerwerk verlascht

2x12,5 mm GKB, gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

145mm Installationsebene

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB, gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Innenwand Bauteil C, 1.OG

IW21.3

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

100 mm 100 CW- Profile, Metallständer 100mm 80 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: beidseitig

Innenwand Bauteil A, C, D: EG, 1.OG
Wände in Sanitärbereichen, Waschbeckenbereich und Küche

IW23.3

Innenwand nicht trag. Einfachständer, mit Dämmung

von links nach rechts

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: beidseitig

Innenwand Bauteil A, B, : EG, 1.OG
Wände in Sanitärbereichen

VS01

Vorsatzschale nicht trag. Einfachständer direkt befestigt

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Vorsatzschalen Bauteil A, B, C, D: EG, 1.OG

VS02

Vorsatzschale nicht trag. Einfachständer direkt befestigt

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

Brandschutz: --

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: einseitig

Vorsatzschalen Bauteil A, B, C, D: UG, EG, 1.OG
Vorsatzschalen in Sanitärbereichen

VS03

Vorsatzschale nicht trag. Einfachständer direkt befestigt

2x12,5 mm GKB gespachtelt in Q2

50 mm 50 CW- Profile, Metallständer 50mm 40 mm:WäDä, Mineralfaser WLF 35

Brandschutz: F90

Schallschutz: --

Statik: nicht tragend

Imprägniert: --

Vorsatzschalen Bauteil B: UG

Ausführungsplanung					Planinhalt: Wandtypen nicht tragende Innenwände	
Maßstab:	1:10	Index	Datum	G.	Änderung	
Plangröße:	A3 (297 x 420 mm)	XX	08.11.2024	JDV	Planerstellung	
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!					Plancodierung: AGS_XX_ARC_AP_US_99_550_XX Projekt_Bauteil_Ersteller_LPH_Planart_Geschoss_fortl. Nr._Index	
Bauvorhaben: AGS Erweiterung der Andreas-Grundschule Von-Einem Straße 56, 45130 Essen		Architekten: sehw Architektur GmbH Alt-Moabit 73, 10555 Berlin Tel: 030 308785-10; Fax: 030 308785-20			Bauherr: Stadt ESSEN - Immobilienwirtschaft Lindenalle 59-67 45127 Essen	