

|                       |       |                         |       |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------|
| LINOLEUM + KLEBER     | 5mm   | WÄRMEDÄMMUNG GLASSCHAUM | 240mm |
| ZEMENTESTRICH         | 65mm  | SAUBERKEITSSCHICHT      | 50mm  |
| SCHNELLTrockNEND      |       | SCHÖTTER                | 110mm |
| PE-FOLIE              | 5mm   |                         |       |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG    | 30mm  |                         |       |
| AUSGLEICHSSCHICHT EPS | 95mm  |                         |       |
| ABDICHTUNG            | 10mm  |                         |       |
| STB.-BODENPLATTE      | 350mm |                         |       |

|                            |       |                         |       |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| LINOLEUM + KLEBER          | 5mm   | WÄRMEDÄMMUNG GLASSCHAUM | 240mm |
| HEIZ-ZEMENTESTRICH, NACH   | 85mm  | SAUBERKEITSSCHICHT      | 50mm  |
| BAUART A; SCHNELLTROCKNEND |       | SCHÖTTER                | 110mm |
| PE-FOLIE                   |       |                         |       |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG         | 30mm  |                         |       |
| AUSGLEICHSSCHICHT EPS      | 80mm  |                         |       |
| ABDICHTUNG                 | 10mm  |                         |       |
| STB.-BODENPLATTE           | 350mm |                         |       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| LINOLEUMBELAG + KLEBER | 10mm   |
| ZEMENTESTRICH,         | 65mm   |
| SCHNELLTROCKNEND       |        |
| PE-FOLIE               | 5mm    |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG     | 30mm   |
| AUSGLEICHSSCHICHT      | 50mm   |
| STB.-DECKE             | 280mm  |
| AHD, GK GLATT          | 39.5mm |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| LINEUMBELAG + KLEBER       | 10mm   |
| HEIZ-ZEMENTESTRICH, NACH   | 85mm   |
| BAUART A; SCHNELLTROCKNEND |        |
| PE-FOLIE                   |        |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG         | 30mm   |
| AUSGLEICHSSCHICHT          | 35mm   |
| STB-DECKE                  | 280mm  |
| AHD, GK GLATT              | 39,5mm |

|                                       |                |                         |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|
| LINOLEUM FÜR SPORTBODEN               | 4mm            | WARMEDÄMMUNG GLASSCHAUM | 240mm |
| TRÄGERPLATTE                          | 12mm           | STREIFENFUNDAMENTE      | 850mm |
| BLINDBODEN                            | 15mm           | SAUBERKEITSSCHICHT      | 50mm  |
| DOPPELSCHWINGSTRÄGER                  | 25mm           | SCHÖTTER                | 110mm |
| ELASTIKPAD                            | 4mm            |                         |       |
| WÄRMEKAMMER                           | 40mm           |                         |       |
| KÜFFÜTTERUNGSHOLZ                     | 80x14,5x14,5mm |                         |       |
| MINERalfASER, OBERSEITE ALU KASCHIERT | 60mm           |                         |       |
| BAUWERKSABDICHTUNG                    |                |                         |       |
| STB.-BODENPLATTE                      | 250mm          |                         |       |

[illegible]

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, MASSENMÄSSIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MASSEFERTIGER BAUF ALLEN DER AUFTRAGNEHMER BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHGENOSSE. DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FÜR MATERIALIEN UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN DIE MIT EINVERSTÄNDLICHKEIT DES ARCHITECTEN DIE KOORDINATIONSFLICHT DES AUFTRAGNEHMER BLEIBT UNVERÄNDERT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT AUF DIE TÜREN IN TÜRBAUWÄNDEN SIND BAURECHTMÄSSIG ANGEZEIGT. IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUOFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNODURCHDÜHRE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄSS DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖÖE DER DURCHDÜHRE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDE BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNGS-/GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE ENGLEISTEINEN BZW. DREKANLEISTEINEN GEFORDERT WERDEN, MUSSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONT WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENTICHTHEIT DER SCHALLUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN. ALLE AUSGESCHALTENEN BAUTEILE MUSSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORTSCHITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGSTELTROPFEN MUSSSEN DURCH EINE BEGEBBAR VERSCHÄLUNG ABGEDECKT WERDEN.

DIE AUFSTELLFLÄCHE DER KÜHLZELLE MUSS WAGERECHT UND TRAGFÄHIG SEIN UND INSBESONDERE PLANEBO  
NACH DIN 18202. BEI BODENABSENKUNGEN SIND MAX. 2 mm GRÖßERE TIEFEN ERLAUBT. IM GESAMTEN  
AUFSTELLBEREICH DER ZELLE IST EINE ABWEICHUNG DER EBENHEIT VON MAX. 2 mm ERLAUBT.

ALLE METALLTEILE (BODENRINNEN, BODENEINLÄUFE, GERÄTE, (NS-TISCHANLAGEN ETC.) MÜSSEN BAUSEITS NACH (DN VDE 0100-544 UND DN VDE 0100-420 MIT EINEM POTENTIALAUSGLEICH VERBUNDEN SEIN.  
DIE DECKENDURCHBRÜCHE SIND IMMER NACH DER GERÄTEMONTAGE BAUSEITS GEMÄß DIN 19531- DIN19535 UND EN 13591 ZU SCHLIEßEN.

|                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| STAUBBINDER ANSTRICH                                                                                                 | 50mm  |
| VERSIEGELTER ZEMENTESTRICH AUF TRENNFOLIE (2-lagig) GEM. DIN EN 13813 u. DIN 18560, MIN. CT-445-F5, SCHNELLTROCKNEND |       |
| STB.-BODENPLATTE                                                                                                     | 300mm |
| WÄRMEDÄMMUNG GLASSCHAUM                                                                                              | 240mm |
| SAUBERKEITSSCHICHT                                                                                                   | 50mm  |
| SCHÖTTER                                                                                                             | 110mm |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| NADELVLIES, GEKLEBT                     | 10mm  |
| HEIZ-ZEMENTESTRICH,<br>SCHNELLTROCKNEND | 85mm  |
| PE-FOLIE                                |       |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG                      | 30mm  |
| AUSGLEICHSSCHICHT, EPS                  | 35mm  |
| FLÜSSIGABDICHTUNG                       | 10mm  |
| STB-DECKE                               | 280mm |
| AKUSTIKBAFFELN                          | 300mm |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FLIESE IM DÜNNBETTMÖRTEL                                                         | 15mm  |
| (ANFRD. LEBENSMITTELHYGIENE UND REINIGBARKEIT DIN 10506, DGVV 110-003)           |       |
| AUSGLEICHSSCHICHT FLIESEN                                                        | 5mm   |
| KUNSTSTOFF- ODER ELASTOMERBAHN W31 (gem. DIN 18534)                              | 5mm   |
| ZEMENTESTRICH MIN. CT-C40-F6, SCHNELLTROCKNEND (gem. DIN 18560 und DIN EN 13813) | 65mm  |
| PE-FOLIE                                                                         | 5mm   |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG                                                               | 30mm  |
| GLEIT- UND SCHUTZSCHICHT                                                         |       |
| ZWEITE ABDICHTUNGSEBENE ALS BAUWERKSCHUTZ                                        |       |
| AUSGLEICHSSCHICHT, EPS                                                           | 80mm  |
| 2 LAGIGE BITUMINÖSE ABDICHTUNG, BAUSEITS                                         | 10mm  |
| STB.-BODENPLATTE                                                                 | 350mm |
| WÄRMEDÄMMUNG GLASSCHAUM                                                          | 240mm |
| SAUBERKEITSSCHICHT                                                               | 50mm  |
| SCHÖTTER                                                                         | 110mm |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FLIESE IM DÜNNBETTMÖRTEL                                                         | 15mm  |
| (ANFR. LEBENSMITTELHYGIENE UND REINIGBARKEIT DIN 10506, DGUV 110-003)            |       |
| AUGLEICHSSCHICHT FLIESEN                                                         | 5mm   |
| KUNSTSTOFF- ODER ELASTOMERBAHN w31 (gem. DIN 18534)                              | 5mm   |
| ZEMENTESTRICH MIN. CT-C40-F6, SCHNELLTROCKNEND (gem. DIN 18560 und DIN EN 13813) | 65mm  |
| PE-FOLIE                                                                         | 5mm   |
| TRITTSCHALLDÄMMUNG                                                               | 30mm  |
| GLEIT- UND SCHUTZSCHICHT                                                         |       |
| ZWEITE ABDICHTUNGSEBENE ALS BAUWERKSCHUTZ                                        |       |
| AUGLEICHSSCHICHT, EPS                                                            | 80mm  |
| 2 LAGIGE BITUMINÖSE ABDICHTUNG, BAUSEITS                                         | 10mm  |
| STB - BODENPLATTE                                                                | 350mm |
| WÄRMEDÄMMUNG GLASSCHAUM                                                          | 240mm |
| SAUBERKEITSSCHICHT                                                               | 50mm  |
| SCHOTTER                                                                         | 110mm |

[illegible]