



Wendepunkte:	Bodenqualitäten:	Däckungspalten:
(A) akustisch wirksam	BWS Betonwerkstein	(A) akustisch wirksam
A Fliesen	F Fliesen	ABH Abhangde, hygiene (A)
F Kautschuk	K Kautschuk	DS-ENW Deckungsplatten mit Wund
G Glas	L Linoleum	DSD Desinfizierbare, porierort
H Holz	L-SPF Linoleum (Sportboden)	OK Gekalkt
PPL Porzellanbelag	K Kautschuk	OK <i>Grün- und Flechtumkle</i>
P Putz	SB SB im Imprägnierung	HW <i>Holzdeckschicht</i>
Präbeland - Holz	SLZ Sauberzweck	OK <i>essenzial, oder</i>
Q3-A 30 cm Dipsensationsrit		SM (A) SM + Dämmungsgut + Vlies
Q3-B Beton sichtbar - ohne Schutzschicht		SM (V) SM + Vlies (A)
SB1 Schichten - Klasse 1		SB1 Beton sichtbar - ohne Schutzschicht
SB2 Schichten - Klasse 2		SB1 Schichten - Klasse 1
SB3-M Schichten - Klasse 3 mit Mantzinszenierung		SB1 Schichten - Klasse 3

Der Plan stellt in Verbindung mit generischer Werk- und Detailplanung. Pläne Maßstab 1:200 denen über die Übersicht und als Ergänzung zur vertindlichen Werk- und Detailplanung.

Die fertigungsrichtigen und baupraktischen bestimmten Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer eigenverantwortlich nachzutragen, einschliesslich der Maße mit den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle.

Die Angaben bezogen auf Öffnungen

Die Angaben des Bodengleichnisses, des Wärmeschutzschweisses und des Schallschutzschweisses sind verbindl. u. bei der Ausführung zu beachten und einzuhalten.

Nur von Architekt und Statiker genehmigte Pläne mit dem aktuellen Itelex dürfen zur Ausführung verwendet werden. Alle Angaben sind mit den Statikplänen eigenverantwortlich zu vergleichen.

Verlauf des Gebäudeschwerpunktes gemäß Plan- und Notabstimmung Vorselekt.

Bei Unstimmigkeiten ist die Beauftragung umgehend zu verständigen und mit dem planenden und ausführenden Architekten sowie mit dem Statiker vor Ausführung abzustimmen.

[illegible]