

[illegible]

Grundriss

Legende Details

	Bituminöse Abdichtung (Schweißbahn)		Holzbauplatte
	Folienabdichtung (Trennlage)		OSB-Platte
	Kunststoffmodifizierte Bitumenabdichtung (PMB)		Gipskarton-Platte
	Frischbetonverbundfolie (FBV)		WU-Beton
	flexible Kunststoffabdichtung (FPO)		elastisch gebundene Kalkspaltschüttung
	Flüssigkunststoffabdichtung (FLK)		Dämmung hart I Dämmung weich
	Winddichtung / Fassadenbahn		Dämmung hart I Dämmung weich; nicht brennbar
	winddichte Abklebung		Holzvolle-Leichtbauplatte
	luftdichte Ebene (Dampfbremse)		Verbundabdichtung; 5cm hochgeführt; W0-I
	luftdichte Abklebung (Dampfbremse)		Verbundabdichtung W1-I; 5cm hoch I raumhoch
	Grundierung / Voranstrich		Verbundabdichtung W2-I; 5cm hoch I raumhoch
	Noppenbahn		Verbundabdichtung W3-I; 5cm hoch I raumhoch
	Vlies		Traversen (h=30cm) für Hängeschränke o.ä.

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Rohbauplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.

904_W_73.15

[illegible]

Proj.-Nr.	Planer	Planungsphase	Plan-Nr.	Maßstab	Index	Datum
204	P02	Werkplanung	204_W_73.15	1:20	0F	17.11.2023
H/B = 594 / 841 (0.50m²)						