

- Sassenheimchen aus mindestens fünf verschiedenen Sedimenten, z.B. Bauder GREEN Sedum S
- Vegetationsstrichstärke 8cm, Extensiv-Substrat für Balkastrasse Photovoltaik, z.B. Bauder GREEN SUB-EV
- Filterschicht, z.B. Bauder GREEN FV 125
- Retentionschicht, 4cm, mit temporärem Wasserspeicher, z.B. Bauder GREEN RE-D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bauder GREEN FSM 600
- 2. Abdeckungsgiege: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem Nureutzsch, z.B. Bauder SMARAGO 1. Abdeckungsgiege
- Elastomerbitumen-Kaltsbittebeibahn, z.B. Bauder TEC KA DUJO 35
- Polyurethan-Hartschaumplatte 1 x 140mm (Wärmeleitfähigkeit 0,23), z.B. Bauder HR KA IE F
- 3. Abdeckungsgiege: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit Thermstreifen zur Verlegung auf Holz, z.B. Bauder THERM DS 1 DUJO
- Brettsperrplatte, Dicke: 24cm



- Sprossenschnittung aus mindestens fünf verschiedenen Segeln
- z.B. Bouter GREN SEDUM S
- Gefüllter Glasfaserstich 8cm, Extensiv Substrat für Ballungspflanzen, Polyvalent, z.B. Bouter GREN SUB-E PV
- Filzstich, z.B. Bouter GREN FV 125
- Retentionselement 40mm mit temporärem Wasserspeicher
- z.B. Bouter GREN RE D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bouter GREN FSM 600
- 2. Abdeckungsschicht: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem Wurzelschutz, z.B. Bouter SMARAGD
- 1. Abdeckungsschicht:
- Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, z.B. Bouter TEC KS
- Polyurethan-Hartschäumplatten 1 x 140mm (Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK) Bouter FTA TE
- Elastomerbitumen-Dampfsper-Kaltselbstklebebahn mit Trennlage auf Verlegung auf Holz, z.B. Bouter THERM DS 1 DUO
- Brettsperrholzplatte, Dicke 24cm



- Sporenmineralien aus mindestens fünf verschiedenen Sedimenten, z.B. Bauder GRC Sedum S
- Vegetationsstrichterschnitt 8cm, Extensiv-Substrat für Balkastrasse Photovoltaik, z.B. Bauder GRC SUB-E PV
- Filterschicht z.B. Bauder GRC PV 125
- Retentionselement 40mm mit temporärem Wasserspeicher, z.B. Bauder GRC RE D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bauder GRC RSM 600
- 2. Abschichtung: Top-Polymerbitumen-Schwefelbahn mit integriertem Wursteizute, z.B. Bauder SMA80AG
- 1. Abschichtung:
 - Elastomerbitumen-Kaltschichtelbebahn, z.B. Bauder TEC KA DUO S3
 - Polypropylen-Hartschaumplatten 1 x 140mm (Wärmeleitfähigkeit 0,23) z.B. Bauder KA-1A
 - Elastomerbitumen-Dampfsperre-Kaltschichtelbebahn mit thermischer Verlegung auf Holz, z.B. Bauder THERM D 1 DUO
 - Brettsperrholzplattendecke, D=24cm



BAUHERR
Stadt Essen | Der Oberbürgermeister
Grün und Gruga | Grugapark
Lührmannstr. 80-82 | 45131 Essen