

Materialwerte für Gleisschotter nach EBV 2021, Anlage 1, Tabelle 2						
Parameter		GS-0	GS-1	GS-2	GS-3	GS (MP 4)
						A: 0,0-1,4
						R1.10, R1.11
pH-Wert ¹		6,5-10,0	6,5-10,0	6,5-10,0	5,0-12,0	7,4
elektrische Leitfähigkeit ¹	µS/cm	500	500	500	1000	208
Atrazin	µg/l	0,2	0,7	3,5	14	<0,050
Bromacil	µg/l	0,2	0,4	1,2	5,3	<0,050
Diuron	µg/l	0,1	0,2	0,8	4,6	<0,030
Glyphosat	µg/l	0,2	1,7	17	27	<0,050
AMPA	µg/l	2,5	4,5	17	50	<0,050
Simazin	µg/l	0,2	1,5	12	27	<0,050
sonst. Herbizide ²	µg/l	0,2	2,1	17	27	<0,050
MKW - Index: C10 - C40	µg/l	150	160	310	500	<50,0
PAK ₁₅ ³	µg/l	0,3	2,3	42	50	0,61

A: Auffüllungsmaterial; Probe geruchlich auffällig

¹ Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

² Einzelwerte jeweils für Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafuron sowie für neu zugelassene Wirkstoffe.

³ PAK₁₅: PAK₁₆ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

(Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt;

bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.)

Index	Name	Datum	Art der Änderung
Ahlenberg Ingenieure GmbH - Am Ossenbrink 40 - 58313 Herdecke Tel: 02330/8009-0 - Fax: -80 - E-Mail: info@ahlenberg.de - www.ahlenberg.de			
Stadt Hamm Erweiterung Maximilianpark in östliche Richtung in Hamm - Orientierende Gefährdungsabschätzung (Teil A) -			Bearb. Nr. C5/20870
Gleisschotter Ersatzbaustoffverordnung			Anlage-/Index Nr.. 3.3.2
Längenmaßstab	Höhenmaßstab	Datum	gezeichnet
----	----	05.08.2025	Scd
		Bearbeiter	Ren