

Schnitt 1-1

Übergang Durchgang und Fa. Schroeder

M 1:20

Schnitt 1-1
Übergang Durchgang und Fa. Schroeder
M 1:20

Sichtschutzelement, mit Totholz gefüllt,
s. Detailplan 5-15

Wassergebundene Wegedecke
s. Aufbaudetail Plan 5-10

Schotterrasen
s. Aufbaudetail Plan 5-10

Stauden-Strauchpflanzung

64.55 64.57 64.64 64.94

Nat
in

Asp
Fa.

Schnitt 2-2

Punkttafel aus Polymerbeton
M 1:20

Punkttafel aus Polymerbeton
30x30x5cm, mit Einfassung aus
Natursteinpflaster, in 60x60cm
Betonfundament C20/25

Betonsteinpflaster 40/6/6/12
s. Aufbaudetail Plan 5-10

Betonsteinpflaster Ellbogenverband
s. Aufbaudetail Plan 5-10

4.37

+2cm über
OK Mulde

4.30

4.31

Köcherfundament für Pollerleuchte

M 1:20

Technical drawing showing the cross-section of a pole base foundation (Köcherfundament) for a pole light (Pollerleuchte).

Dimensions (in meters):

- 0.08
- 0.1
- 0.6
- 0.5
- 0.08

Labels and components:

- Poller
- Leuchte, bestehend aus
- Poller Oberteil 0,9 m
- Durchgehendes Erdstück, 0,8 m
- Oberboden nach Vorgabe GaLaBau
- Mörtelkranz
- Sandfüllung im Rohr
- Beton C25/30
- Fundamentrohr DN250, außen gew...
- Kabelschutzhohr DN110
- Beleuchtungskabel
- Sauberkeitsschicht, drainfähig
- Anstehender Boden

Köcherfundament für Mast H=5m, überbaut M 1:20

Technical drawing showing a cross-section of a mast foundation (Köcherfundament) for a mast height H=5m, overbuilt (überbaut). The drawing includes dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall height: 1.1
- Foundation height: 0.4
- Foundation diameter: 0.8
- Foundation layers (from top to bottom):
 - 0.1 (Concrete)
 - 0.1 (Sand)
 - 0.1 (Gravel)
 - 0.1 (Gravel)
- Foundation ring height: 0.2
- Foundation ring diameter: 0.79

Materials and Components:

- Mast (Nennhöhe 5,00 m ab GOK)
- Einfassung Betonsteinpflaster 30/20/10cm mit Rasenguttenpflaster s. Aufbaudetail Plan 5-10
- Schutzmanschette, Kunststoff schrumpfbär
- Mörtel
- Sandfüllung im Rohr
- Kabelschutzhohr DN110
- Fundamentrohr DN300, außen gewellt
- Beton C25/30
- Anstehender Boden
- Drainfähige Sauberkeitsschicht

Köcherfundament für Mast H=6m, überbaut
M 1:20

Mast (Nennhöhe 6,00 m ab GOK)

Einfassung Betonsteinpflaster 30/20/10cm mit Rasenfugenpflaster s. Aufbaudetail Plan 5-10

Schutzmanschette, Kunststoff schrumpfbar

Mörtel

Sandfüllung im Rohr

Kabelschutzhohr DN110

Fundamentrohr DN300, außen gewellt

Beton C25/30

Anstehender Boden

Drainfähige Sauberkeitsschicht

1.3

0.2

1

0.8

0.1

0.8

Verlegedetail Rasenfugenpflaster
Schema
M 1:50

Rasenfugenpflaster 1-1
Betonstein D 10cm

Klimastein 30/20/10cm (KS)

Rasenfugenpflaster 3-3
Betonstein D 10cm

perigestraht ca. 30%
Anteil gemischt

Detail Asphalttscholle/Betonbruchstück in Rasenfugenpflaster

M 1:20

Asphaltscholle, ca. 150x90x15cm,
in Betonfundament C20/25

Fugenfüllung
Substrat 0-6 FLL Bauweise N2-N Fw

Rasenfugenpflaster
s. Aufbaudetail Plan 5-10

Stahlkante aus Cortenstahl
s. Aufbaudetail Plan 5-10

wassergebundene Wegedecke
s. Aufbaudetail Plan 5-10

Schrägpfahl
M 1:25

Schrägpfahl, von 1,5 bis 3m, Bindegurt aus Kokosstrick in unterschiedlichen Zapfelstärken von 5 bis 10 cm, anhand der Gehölzgröße vor Ort zu bestimmen

Sicherheitsabstand zu GW + 50 cm

höchster Grundwasserstand GW

0,3 - 0,6

0,15 0,15

Unterflurverankerung M 1:25

Unterflurverankerung mit
Spanngurten und Flachstahlankern
für Baumindestgröße (STU > 20 cm,
Ballendurchmesser > 60cm),
maximal 80-100 cm

Sicherheitsabstand zu GWG + 50 cm

höchster Grundwasserstand GWG

0.15 0.15

Drahtverspannung
M 1:25

Drahtverspannung zum Ableiten von Ästen, mit Erdanker, zur Förderung eines charakteristischen Habitus

Sicherheitsabstand zu HWG + 50 cm

höchster Grundwasserstand HWG

0,15-0,19 m

0,1-0,6 m

Dreibock
M 1:25

Dreibock, Holzpfähle L 200 cm,
mit Rahmen aus Halbbiegeln,
Befestigung mit Kokosstrick, D 10 cm

0.8

0.15/0.15

Sicherheitsabstand zu HGW + 50 cm

höchster Grundwasserstand HGW

Gießrand aus Holz/Kokos, auf Erhöhung bei höherem Grundwasserstand M 1:25

Gießbrand, erdgebunden

M 1:25

GießBrand

Sicherheitsabstand zu HGW + 50 cm

höchster Grundwasserstand HGW

0.15 0.05

Detail Asphalttscholle/Betonbruchstück in Rasenfugenpflaster Schnitt a-a' M 1:20

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

E				
D				
C				
B				
A				
Nr.	Änderung	gez.	Stempel	Datum

Auftraggeber: Hamm Invest GmbH	
-----------------------------------	--

Adresse:
Theodor-Heuss-Platz 16, 59065 Hamm

Format: DIN A0

Format: DIN A4	
Maßstab im Original: 1:20/1:25/1:50	

Datum: 14.08.2026	Ausführungsplanung
	Details

gezeichnet: Jok, nl	Details Regeldetails
geprüft: ms	

Plan-Nr.: 2BA_LP5_5-11_D	

--

--	--	--

genehmigt durch	Unterschrift	Datum