## Leistungsbeschreibung Vergabe VgV – Erweiterung der Bestandsmöblierung anlässlich des Einzuges in eine neue Liegenschaft

**Hier: Los 1 – Produkte FM-Büromöbel**

| OZ<br>Ordnungszahl, nach der die Baumstruktur gebildet wird | Typ *<br>Einer der Werte: Gruppe, Leistung, Alternative, Option | Bezeichnung * | Menge [1]<br>Menge der zu beschaffenden Leistung / Option | Einheit [1]<br>Mengeneinheit der zu beschaffenden Leistung / Option (z. B. St., Tonne, m) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruppe | Leistungen Auftragsnehmerin | 1,00 | Pauschale | Die Auftragnehmerin stellt die Lieferung,<br>den Transport zum Lieferziel und den fachgerechten Aufbau<br>für die folgenden Positionen sicher.<br>Die Möbel sind in Erd- und Obergeschossen (bis zu 4. OG) einer Feuerwache zu installieren.<br>Innerhalb der Gebäudehülle stehen Aufzüge bereit, diese<br>haben die maximalen Innenmaße von 1.10m (B) x 1.40m (T).<br>Für die Koordinierung der Anlieferung und des Umbaus ist permant vor Ort eine Ansprechperson durch den Auftragnehmer einzusetzen. Die Amtssprache am Lieferort ist deutsch. Ferner ist die Anlage 4 zu beachten. |
| 1.1. | Leistung | Feinplanung Konstruktionen, Lieferungen und Aufbau | 1,00 | Pauschale | Aufstellung eines Liefer- und Aufbauplanes vor Auslieferung zur koordinierten Einbringung der Produkte am Zielort in den zugeordneten Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin. Nicht näher erfasste und definierte Spezifikationen der einzelnen Produktbeschreibungen sind vor der Fertigung der in Auftrag gegebenen Produkte mit der Auftraggeberin abzustimmen, um die Kompabilität mit den Bestandsmöbeln zu gewährleisten.<br>Vor dem Fertigungsauftrag ist jedes Produkt der OZ 4.13 bis 4.19, 5.33 bis 5.42, 6.16 bis 6.20, 7.10 bis 7.17 der Auftrageberin als Planskizze (digital) zur Freigabe vorzulegen.<br>Speziell gekennzeichnete Produktgruppen "Feinplanung notwendig" sind vor dem Fertigungsauftrag auf Ihre Kombilität als Bürolandschaft in Form einer Raumplanung durch die Auftragnehmerin freizugeben . |
| 1.2. | Leistung | Entsorgung | 1,00 | Pauschale | Zusammentragen und Entsorgung des Restmateriales bzw.<br>Verpackungsmaterials, welches bei der Lieferung durch die<br>Auftragsnehmerin beigeführt wird. |
| 2. | Leistung | Bemusterung | 1,00 | Leistung | Nach Angebotsabgabe und vor dem Angebotszuschlag ist nach Aufforderung der Auftraggeberin ein Musterprodukt für die OZ 4, 5, 6 und 7 in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Herne, Florianweg 2, 44628 Herne, zu präsentieren. Die Musterstücke müssen binnen 5 Werktagen vor Ort zur Verfügung stehen. Der Termin der Präsentation erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber und Bestandteil der finalen Angebotserteilung. Die Bemusterung ist dann durchzuführen, wenn eine Auftragnehmerin gleichwertige Produkte gemäß OZ 3. anbietet, andernfalls entfällt bei dem Angebot der Produkte der Firma FM Büromöbel diese. |
| 3. | Gruppe | Produkt der Firma FM-Möbel oder gleichwertig | 1,00 | Leistung | Die beschriebenen Produkte der OZ 4 bis 7 sind Produkte der Firma FM-Möbel und sollen in dieser Form angeboten werden. Ein gleichwertiges Produkt kann unter dem Nachweis der Gleichwertigkeit angeboten werden (siehe auch OZ 2.). Die Begründung gemäß § 31 Abs. 6 VgV ist beigefügt.<br>Der Nachweis der Gleichwertigkeit in Form des Abgleichs der folgenden einzelnen Produktbeschreibungen und eines Kombabilitätstest mit vorhandenen Bestandsmöbeln erfolgt im Termin gemäß OZ 2. |
| 4. | Gruppe | **FM Büromöbel Fouraction Sitz-Stehtisch** | | | Die Produktgruppe wird gemäß OZ 4.1 bis 4.12 im Allgemeinen beschrieben.<br>Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 4.1 bis 4.12) werden die Produktaufträge der OZ 4.13. bis OZ 4.19 abgeleitet.<br>Ferner sind die OZ 1. bis 3. zu beachten. |
| 4.1 | Gruppe | **Konstruktion:** | | | Elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische (für den Sitz und Stehbereich). Formal und stilistisch muss eine Kombination mit dem fm fouraction classic Tischsystem möglich sein.<br>Ausführung konventionell höhenverstellbare Schreibtische nach DIN EN 527-1-2011-08 Typ A<br>GS geprüftes, verschraubtes, selbsttragendes Tischgestell, bestehend aus einem vollverschweißtem Gestellrahmen und 2 Säulen auf Flachkufen unter der Tischplatte. Der Gestellrahmen dient zur Aufnahme der Tischplatte. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Den seitlichen Abschluss bilden die Brücken (Plattenträger).<br>Ausführung elektromotorisch verstellbarer Schreibtisch:<br>Die elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtische verfügen nach DIN EN 527-1:2011-08 Arbeitstische Typ A über ein GS. Die Tischbreiten reichen von 800mm bis 2200mm. Zusätzliche Tischbreiten könne durch Plattenüberstände realisiert werden. |
| 4.2 | Gruppe | **Konstruktion:** | | | Die als Brücke fungierenden Dreiecksprofile verfügen in der oberen Innenseite über zusätzliche Metalllaschen zur Aufnahme von weiterem Zubehör wie z.B. (CPU-Halter etc.)<br>Die Hubsäulen sind mit der Traverse verschraubt. Durch das Lösen von max. 2 Innensechskantschrauben pro Säule lassen sich die Hubsäulen leicht nach innen einklappen und sind somit zum platzsparenden Transport und zur Lagerung geeignet.<br>Bei den Hubsäulen ist als Rundrohr (bottom up) auszuführen.<br>Der Tisch muss mit einer Kufe ausgestattet sein. Wobei die Länge der Fußausleger zwischen 600 - 800mm, je nach Tischtiefe, variiert. Die Kufen sind mit zusätzlichen Bodenstellgleitern zur Feinjustierung von Bodenunebenheiten ausgestattet (min. Verstellbereich 10 mm). |
| 4.3 | Gruppe | **Konstruktion:** | | | Die Sicherheitsabstandshalter sind in der gleichen Optik wie die Kufe ausgeführt und in allen Gestellfarben erhältlich. Sie sind werkzeuglos montierbar und stehen in diversen Tiefen zur Verfügung. Dadurch wird gewährleistet, dass alle möglichen Blockstellungen von Schreibtischen in Verbindung mit und ohne Tischpaneelen unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände abbildbar sind. |
| 4.4 | Gruppe | **Hubsäule:** | | | Die Hubsäulen sind elektromotorisch verfahrbar und haben eine Tischhöhenverstellung von 648 bis 1308 mm bei einer 25mm Tischplatte.<br>Die Bedienung erfolgt mittels Handschalter. ;Mit einem Auf-/Ab Handschalter und 3-Fach Memory-Speicher.<br>Aus Sicherheitsgründen sind die Bedieneinheiten unterschiebbar. |
| 4.5 | Gruppe | **Konstruktion Metallteile:** | | | Alle Metallteile sind mit min. 60 - 80µ -Strukturpulver beschichtet.<br>Es ist keine zusätzliche Strebe im Beinraum zulässig gem. (EN DIN 527-1:2011-08).<br>Höhenverstellbereich: der Verstellbereich muss 648 bis 1308 mm betragen, ±5 mm<br>Hubkraft Gestell: Mindesttraglast 120kg<br>Hub-Geschwindigkeit: 60mm/sec<br>Standby-Leistung: der Stromverbrauch im Standby muss <0.1 Watt betragen<br>Geräuschpegel: <39 dBa<br>Zertifizierungen:<br>-Erfüllen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,<br>-EMV-Richtlinie 2014/30/EU<br>-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG<br>-DIN EN 527-1:2011-08 Typ A,<br>-EN 527-2:2019-07<br>-ISO 21016:2007-07<br>-CE-Konformitätserklärung muss vorliegen<br>Wartung: wartungsfrei |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Gruppe | **Kollisionsschutz:** | | | Der Schreibtisch verfügt serienmäßig über einen integrierten Kollisionsschutz.<br>Sensortechnik Auffahrschutz-Sensor. Unmittelbar nach dem Auffahren auf ein Hindernis erfolgt eine Fahrtrichtungsumkehr, der Tisch fährt ca. 40 bis 50 mm frei und stoppt dann. Der Sensor ist voll in der Steuerung integriert und wird mittels hochpräziser Sensoren ausgelöst. Eine Piezotechnik o.ä. Ausführung ist nicht zulässig. |
| 4.7 | Gruppe | **Tischplatten:** | | | Die Tischplatten müssen aus 25 mm starken, dreischichtigen Gütespanplatten der chem. Verbotsverordnung E1 DE 2020 gefertigt sein. Die Oberflächen müssen beidseitig melaminharzbeschichtet und antistatisch, reflexionsarm, hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein. Die Bekantung der Tischplatte erfolgt rundum aus 2 mm PP – Polypropylen Laserkante (Nullfuge).<br>Für die Tischplatten müssen zwei Dekore zur Verfügung stehen.<br>Varianten Tischplattendekor:<br>-Königsahorn<br>-Akazie hell |
| 4.8 | Gruppe | **Rechteckplatten Tischplatten:** | | | Es müssen folgenden Variante angeboten werden:<br>Varianten Breite: 800 – 2200 mm (im 200 mm Raster)<br>Varianten Tiefe: 600, 800, 900, 1000 mm (C-Form nur 800 und 900mm) |
| 4.9 | Gruppe | **Kabelführung Horizontal:** | | | Der Kabelkanal muss beidseitig abklappbar (mindestens 160 mm tief) sein und in den jeweiligen Wartungspositionen so stabil einrasten und positioniert sein, dass eine ideale Bestückung und Elektrifizierung ohne herausfallende Kabel, gewährleistet ist.<br>Der beidseitig abklappbare Kabelkanal muss über eine feste Arretierung auf beiden Seiten verfügen, die sicher und stabil einrastet und so positioniert ist, dass Kabel und Stecker optimal bestückt werden können, ohne herauszufallen.<br>Ab einer Tischbreite von 1600 mm ist eine zusätzliche Aussparung im Kabelkanalboden zum bündigen Einbau einer 3-fach Steckdosenleiste vorhanden. |
| 4.10 | Gruppe | **Kabelführung Vertikal:** | | | Eine Kabelkette mit Standfuß, zur Montage an Tischplatte oder horizontalem Kabelkanal in den Farben Silberaluminium mit Magnetfunktion zur Befestigung an der Hubsäule ist anzubieten.<br>In den Farben Silberaluminium sind zwei vertikale Kabelführungen durch die Tischplatten an beiden Außenseiten hinten zur Einbrindung der Kabel aus der horinzontalen Kabelführung vorzusehen:<br>Kabeldurchlassbuchse ø 80 mm |
| 4.11 | Gruppe | **Gestellfarbe:** | | | Gestellfarbe in Silberaluminium in Feinstrukturpulver ausgeführt. |
| 4.12 | Gruppe | **Zertifikate und Prüfnachweise:** | | | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,<br>„Der Blaue Engel“ nach RAL-ZU 38, PEFC-Zertifikat,<br>Emission und Schadstoffgeprüft. |
| 4.13 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Königsahorn:** | 8,00 | Stück | Angeboten werden nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. Sitz-Stehtische mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 1800 mm, Tischplatte Tiefe 800 mm<br>Dekor Tischplatte: Königsahorn |
| 4.14 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Königsahorn:** | 2,00 | Stück | Angeboten werden nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. Sitz-Stehtische mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 1800 mm, Tischplatte Tiefe 900 mm<br>Dekor Tischplatte: Königsahorn |
| 4.15 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Königsahorn:** | 34,00 | Stück | Angeboten werden nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. Sitz-Stehtische mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 2000 mm, Tischplatte Tiefe 800 mm<br>Dekor Tischplatte: Königsahorn |
| 4.16 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Königsahorn:** | 4,00 | Stück | Angeboten werden nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. Sitz-Stehtische mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 1600 mm, Tischplatte Tiefe 800 mm<br>Dekor Tischplatte: Königsahorn |
| 4.17 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Akazie hell:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. ein Sitz-Stehtischmit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 1800 mm, Tischplatte Tiefe 800 mm<br>Dekor Tischplatte: Akazie hell |
| 4.18 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Akazie hell:** | 10,00 | Stück | Angeboten werden nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. Sitz-Stehtische mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 2000 mm, Tischplatte Tiefe 800 mm<br>Dekor Tischplatte: Akazie hell |
| 4.19 | Leistung | **Lieferung Sitz-/Stehtisch Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.12. ein Sitz-Stehtisch mit folgenden speziellen Spezifikationen gemäß OZ 4.7. und 4.8.:<br>Tischplatte Breite: 2000 mm, Tischplatte Tiefe 1000 mm<br>Dekor Tischplatte: Königsahorn<br>Die Ausführung der Tischgestell gemäß OZ 4.1. bis 4.4. ist so auszuführen, dass die linke Hübsäule im modularen System-Sideboard eintaucht und das Sideboard unterhalb des Schreibtisches stehen kann. Somit nutzt das Tischgestellt das Sideboard als Kufen-Träger. "Feinplanung notwendig" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gruppe | **FM Büromöbel Endless Schranksystem** | | | Die Produktgruppe wird gemäß OZ 5.1 bis 5.32 im Allgemeinen beschrieben.<br>Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 5.1 bis 5.32) werden die Produktaufträge der OZ 5.33. bis OZ 5.42 abgeleitet.<br>Ferner sind die OZ 1. bis 3. zu beachten. |
| 5.1 | Gruppe | **Konstruktion 1:** | | | Das ausgeschriebene Schranksystem ist ein Serienmöbel aus industrieller Fertigung.<br>Dieses System beinhaltet Schrankwandmodule und Sideboards.<br>Die Schränke sind einzeln aufstellbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderreihen zu einer Schrankwand zusammenstellen und durch Aufsätze in der Höhe erweitern. Die Verbindung der Korpusse wird durch Verschraubung vorgenommen. |
| 5.2 | Gruppe | **Konstruktion 2:** | | | Alle Schränke sind in verleimter Korpusbauweise zu fertigen, dessen Holzwerkstoffplatten der DIN EN 14322 entsprechen. Die verwendeten Platten müssen aus dreischichtigen Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 gefertigt sein. Die Oberflächen müssen beidseitig melaminharzbeschichtet, reflexionsarm, hitzebeständig, kratz, stoß und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein.<br>Es sind je nach Beanspruchungsgrad unterschiedliche Materialstärken zu verwenden, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen. |
| 5.3 | Gruppe | **Konstruktion 3:** | | | Der Schrankkorpus muss gedübelt und verleimt sein, die 8 mm starke Rückwand aus melaminharzbeschichteten Spanplatten ist vierseitig eingenutet und muss ebenfalls verleimt sein. Die 8 mm Rückwand ist als Sichtrückwand ohne jegliche Bohrungen, Schrauben oder anderen sichtbaren Halterungen auszuführen, damit die Schränke jederzeit frei im Raum platziert werden können.<br>Alle Schränke müssen sowohl als Vorwandschränke als auch als Raumteilende Schränkwände (inkl. Rückwandverblendungen, siehte OZ 5.4) ausgeführt werden. (Ausnahme: Schubkastenschränke und Schränke > 5 OH) |
| 5.4 | Gruppe | **Sichtrückwand** | | | Zusätzlich aufgedoppelte Sichtrückwände (Rückwandverblendungen) sind von der Konstruktion so auszuführen wie Flügeltüren, d.h. Montage auf dem Korpus zwischen Ober und Unterboden. Rückwandausführungen mit Falz oder andere Lösungen sind nicht zulässig. Sichtrückwände sind serienmäßig im gewählten Dekor auszuführen. |
| 5.5 | Gruppe | **Konstruktion 4:** | | | Die Konstruktion der Schränke ist so vorzusehen, dass der Sockel den kompletten Unterboden auffängt. Der Oberboden ist als „sichtbarer" Oberboden auszuführen.<br>Zwischenliegende Oberböden im Korpus und darauf separat montierte Abdeckplatten sind nicht zulässig. Die Seitenwände müssen somit bei allen Schränken zwischen Ober und Unterboden montiert sein. |
| 5.6 | Gruppe | **Konstruktion 5:** | | | Alle eingesetzten Holzwerkstoffplatten müssen innen, wie außen die gleiche Beschichtungsstärken der Dekore aufweisen. Die Korpusinnenseiten müssen mit einer 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung versehen sein. Die Rasterbohrungen müssen so ausgelegt sein, dass alle geforderten Zubehör und Einrichtungselemente aufgenommen werden können. Die Einlegeböden aus Holzwerkstoff müssen als fester Einlegeboden und Konstruktionsfachboden ausbildbar sein. Die Fachbodenträger (wahlweise schrauboder steckbar) bestehen aus Metall. Die Aufnahme im Einlegeboden für den Bodenträger ist aus einer Metall/ Kunststoffkombination und fest im Einlegeboden eingelassen. Ein einfaches Versetzen der Fachböden innerhalb der Schränke muss jederzeit gewährleistet werden und gegen Herausrutschen gesichert sein. Die Konstruktionsbodenträger müssen zwingend auf Zug belastbar sein und erhöhen die Stabilität des Schrankes.<br>Die Holzwerkstoff Einlegeböden müssen immer 25 mm stark und komplett 4seitig mit 2 mm Kantenband versehen sein.<br>Diese Fachböden müssen der Beanspruchungsgruppe L75 nach DIN 68874 Teil 1 entsprechen. |
| 5.7 | Gruppe | **Einlegeböden:** | | | Für alle Einlegeböden müssen zusätzlich Metallbuchstützen zur Verfügung stehen, die werkzeuglos aufsteckbar und frei positionierbar sind. |
| 5.8 | Gruppe | **Materialqualität:** | | | Bei allen eingesetzten Platten, Oberboden, Unterboden, Seitenwände, Einlegeböden und Fronten wird vorausgesetzt, dass alle Plattenkanten aus Gründen der Langlebigkeit, Qualität und Stabilität mit einem 2 mm Kantenband (Lasertechnik) belegt sind. Diese sind ordnungsgemäß zu verarbeiten. Fest verleimte Plattenkanten (z.B. Rückwand in Nut) sind hiervon ausgenommen. |
| 5.9 | Gruppe | **Schließsystem:** | | | Das Schließsystem muss mit einem Wechselkern ausgestattet sein und 999 verschiedene Schließungen aufweisen. Dieser Wechselkern muss sich werkzeuglos (mit Montageschlüssel) montieren und demontieren lassen. Pro Schließung muss ein Klappschlüssel und ein Ersatzschlüssel vorhanden sein.<br>Für die gesamte Schließanlage muss ein Generalschlüssel zur Verfügung stehen. |
| 5.10 | Gruppe | **Schrankkombinationen:** | | | Bei Schränken muss ab einer Höhe von 2 OH eine Kombination aus Unterschrank und Aufsatzschrank serienmäßig erhältlich sein.<br>Die Schrankhöhen als Kombination müssen sich wie folgt zusammensetzen lassen:<br>2OH + 2 OH = 4 OH<br>3OH + 1 OH = 4 OH<br>2 OH + 3 OH = 5 OH<br>3 OH + 2 OH = 5 OH<br>3 OH + 3 OH = 6 OH<br>4 OH + 3 OH = 7 OH<br>5 OH + 2 OH = 7 OH<br>6 OH + 1 OH = 7 OH<br>Ab einer Schrankbreite von 800 mm muss die Option bestehen, die Aufsatzschränke serienmäßig mit und ohne integrierten Ordnerauszug zu wählen. Hierbei wird der Ordnerauszug in dem 25 mm starken Unterboden des Aufsatzes montiert. Die Führung muss über eine im Ordnerauszug gefräste Führung erfolgen. Der Ordnerauszug muss aus schwarzem Hartkunststoff gefertigt und vorne leicht gerundet sein. Wodurch dieser leicht über der Schrankfront steht. Ein Federschnäpper ist einzusetzen, womit eine Bedienung ohne Griff zwingend gegeben ist. Ab einer Schrankbreite von 1200 mm sind die Aufsatzschränke mit 2 Ordnerauszügen nebeneinander auszustatten. |
| 5.11 | Gruppe | **Ausschluss Ordnerauszug:** | | | Ein Ordnerauszug, der zwischen dem Unter- und Aufsatzschrank montiert wird, ist nicht zugelassen. |
| 5.12 | Gruppe | **Sockelausführungen:** | | | Es müssen 3 Sockelausführungen zur Verfügung stehen. Nivelliergleiter mit 27 mm Stellgleiter und 2 Stahlsockel in den Höhen 45 mm und 80 mm. Der Stahlsockel mit Höhe 45 mm muss umlaufend korpusbündig gefertigt sein, damit eine wechselseitige Nutzung gewährleistet ist und ohne, dass ein Sockelversprung die Optik stört. Der Stahlsockel mit Höhe 80 mm muss an der Rückseite um 13 mm eingerückt sein, umden Vorsprung bei Wandfußleisten auszugleichen.<br>Der Unterboden des Schrankes ist so auszuführen, dass alle drei Sockelvarianten nachträglich, austauschbar und über dieselben Bodenöffnungen mittels Inbusschlüssel höheneinstellbar sind.<br>Die Bodenöffnungen sind mit farblich passenden Abdeckkappen zu verschließen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | Gruppe | **Rückwandverblendung:** | | | Bei Einsatz von Rückwandverblendungen, sind alle Sockel zwingend umlaufend und korpusbündig zu fertigen.<br>Damit jederzeit ein wechselseitiges Aufstellen im freien Raum möglich ist. Der Stahlsockel, bestehend aus vier einzelnen Sockelblenden, diese sind mit einer Klipptechnik auszuführen und müssen so konzipiert sein, dass jederzeit ein nachträglicher Austausch oder Wechsel einer einzelnen Sockelblende möglich ist. Durch Weglassen einzelner Sockelblenden muss eine nicht sichtbare Verkabelung oder weitere Installationen unterhalb des Schrankes leicht möglich sein. Grundsätzlich muss die Höhenjustierung bei allen Sockelvarianten an identischer Stelle durch eine Innenverstellung mittels Inbusschraube erfolgen. |
| 5.14 | Gruppe | **Werkstoff:** | | | Um eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherzustellen, werden folgende Materialstärken vorausgesetzt:<br>Seitenwände Holzwerkstoff 19 mm<br>Fronten Holzwerkstoff 19 mm<br>Fronten Jalousien Kunststoff 600 mm<br>Unter- und Oberboden Holzwerkstoff 25 mm<br>Konstruktionsböden Holzwerkstoff 25 mm<br>Einlegeböden Holzwerkstoff 25 mm<br>Prospektböden Holzwerkstoff 25 mm<br>Eingenutete Rückwand Holzwerkstoff 8 mm (verleimt)<br>Aufgedoppelte Rückwand Holzwerkstoff 19 mm |
| 5.15 | Gruppe | **Optional Aufsatzschränke:** | | | Das Schrankprogramm enthält serienmäßige diverse Aufsatzschränke in verschiedenen Ordnerhöhen.<br>(siehe Auflistung 5.16. bis 5.19 ). Diese sind in der zuvor genannten Ausführung zu fertigen. |
| 5.16 | Gruppe | **Flügeltüren und Orgaschränke:** | | | Korpusausführung und Material wie zuvor beschrieben. Aus Stabilitätsgründen ist ab Breite 1200 mm eine Mittelwand zu verbauen. Die Flügeltüren müssen mit Klippscharnieren (werkzeugloses demontieren der Türen) wahlweise als 270° oder 110° mit Selbstzuhaltung preisgleich lieferbar sein.<br>Die Fronten sind mit Anschlagpuffern versehen, um ein Anschlaggeräusch einzudämmen.<br>Diese sind mittels einer Fixierbohrung fest verbaut.<br>Aufgeklebte Anschlagpuffer sind nicht zulässig.<br>Die Fronten sind mit Anschlagpuffern versehen, um ein Anschlaggeräusch einzudämmen.<br>Diese sind mittels einer Fixierbohrung fest verbaut.<br>Aufgeklebte Anschlagpuffer sind nicht zulässig.<br>Optional müssen TüranschlagScharnierdämpfungen lieferbar sein (auch nachträglich montierbar).<br>Das Schließsystem muss aus einem Drehstangensicherheitsschloss mit Dreipunkt Arretierung bestehen.<br>Flügeltürenschränke mit Holztüren müssen wahlweise mit oder ohne Schloss geliefert werden können.<br>Die Anschlagsleisten der Flügeltürenschränke müssen fest mit der Tür ohne sichtbare Verbindungspunkte verbunden sein. Die Farben müssen im Bezug auf das jeweilige Dekor eine stimmige Optik ergeben. Eine geklebte Anschlagsleiste ist nicht zulässig.<br>Wahlweise (preisgleich) müssen 9 verschiedene Metallbügelgriffe (Bohrabstand 160mm) und Dreholive, sowie eine durchgehende Metallgriffleiste zur Verfügung stehen. Verschiedene Schrankausführungen (Türaufteilungen) wie z. B. Kombischränke mit und ohne Glas, Alurahmen, Hängeregistraturschrank werden vorausgesetzt. |
| 5.17 | Gruppe | **Querrollladenschränke:** | | | Korpusausführung und Material wie zuvor beschrieben. Ab einer Breite von 1200 mm ist aus Stabilitätsgründen eine zusätzlich seitlich versetze Innenwand zu verbauen. Diese gewährleistet die Möglichkeit nachträglich den Schrank mit Metallschubkästen oder Hängeregistratur Auszügen aufzurüsten.<br>Hierbei ist zu beachten das eine größtmöglich Nutzbreite im Querrollladenschrank entsteht z.B. Schrankbreite 800 mm = Nutzfläche Breite 620 mm, Schrankbreite 1000 mm = Nutzbreite 820 mm usw.<br>Die Querrollladenschränke müssen einseitig wahlweise links oder rechts öffnend sein.<br>Die Rollladen müssen aus einem Kunststoffkammersystem bestehen und leicht laufend in Kunststoffführungsschienen geführt werden. Die Rollladenpanzer sind so zu führen, dass die Schrankseiten durch die Front des Rollos verdeckt werden. Die Aufwicklung des Rollladenpanzers ist jeweils seitlich in einer Kunststoffführung vorzusehen.<br>Eine andere Jalousieführung ist nicht zulässig.<br>Die Schließung der Querrollladentür hat serienmäßig über ein Zylinderschloss mit Spreizfunktion zu erfolgen. Das Schließsystem muss serienmäßig mit einem Schließzylinder und einem werkzeuglos austauschbaren Wechselkern ausgestattet werden. Dieser muss min. 999 verschiedene Schließungen aufweisen und ermöglichen einen Schließkreis nach Wunsch der AG zu erstellen. Zudem muss ein Generalschlüssel für alle Schließungen zur Verfügung stehen. Pro Wechselkern müssen ein Klappund<br>ein fester Schlüssel geliefert werden. Die Bedienung der Rollladen hat über eine integrierte, durchgängige und vertikale Griffleiste (ohne zusätzlichen Griff) zu erfolgen. |
| 5.18 | Gruppe | **Schiebetürenschränke:** | | | Korpusausführung und Material wie zuvor beschrieben. Aus Stabilitätsgründen ist ab einer Breite von 1200 mm eine Mittelwand zu verbauen. Die Schiebetürenschränke müssen mit einem innovativen Schiebetürenbeschlag ausgestattet sein, bei dem auf eine eingefräste Führungsschiene im Unterboden verzichtet wird. Es ist zwingend sicherzustellen, dass dadurch Ordner problemlos der unteren Ordnerhöhe entnommen werden können. Somit wird die bestmögliche Optik erzielt und Verschmutzungen entgegengewirkt.<br>Die Schiebetüren müssen serienmäßig mit einem Schwebetürenbeschlag ausgeführt werden. Hierzu muss in der Oberplatte eine Aluminiumschiene eingelassen sein, die die hängenden und rollengeführten Schiebetüren aufnimmt. Eine im Unterboden eingelassene Führungsschiene ist nicht zugelassen.<br>Optional müssen die Schiebetürenschränke mit einem Softclose System<br>erhältlich sein, welches in die Führungsschiene im Oberboden integriert ist.<br>Wahlweise (preisgleich) müssen 9 verschiedene Metallbügelgriffe (Bohrabstand 160mm) und Dreholive, sowie eine durchgehende Metallgriffleiste zur Verfügung stehen. Alle Schlösser müssen serienmäßig mit einem Schließzylinder und einem werkzeuglos austauschbaren Wechselkern ausgestattet werden. Dieser muss min. 999 verschiedene Schließungen aufweisen und ermöglicht einen Schließkreis nach Wunsch der AG zu erstellen. Zudem muss ein Generalschlüssel für alle Schließungen zur<br>Verfügung stehen. Pro Wechselkern muss ein Klappund<br>ein fester Schlüssel geliefert werden.<br>Um ein versehentliches Verschließen des Schrankes zu vermeiden ist aus Sicherheitsgründen ein Druckzylinderschloss nicht zugelassen. |
| 5.19 | Gruppe | **Schrankausführungen zusätzlich:** | | | Zusätzlich müssen optional verschiedene serienmäßige Schrankausführungen erhältlich sein:<br>wie z.B. Garderobenschränke, Eckabschlussregale, eckfüllendende Regal und Flügeltürenschränke mit und ohne Schubkästen.<br>Dimensionsveränderungen, Breiten, Höhen und Tiefen müssen ohne großen Aufwand realisierbar sein. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | Gruppe | **Schrank – Systemgrößen:** | | | Breitenraster:<br>400, 500, 600, 800, 1000, 1200,<br>1600 mm<br>Tiefenraster :<br>362, 442, 446, 642, 664 mm<br>Höhenraster Ohne Sockel :<br>1 OH 384 mm<br>2 OH 736 mm<br>2,5 OH 928 mm<br>3 OH 1088 mm<br>4 OH 1472 mm<br>5 OH 1824 mm<br>6 OH 2176 mm |
| 5.21 | Gruppe | **Metallausführung und Farbe:** | | | Die Oberflächenvergütung aller Stahlteile (Sockel und Griffe) muss eine Mindestschichtdicke von 60 – 80µ aufweisen und elektrostatisch pulverbeschichtet sein. |
| 5.22 | Gruppe | **Griffausführungen:** | | | Alle Griffe sind in Metall auszuführen.<br>Griffe müssen auch in Farben der Sockel oder Gestellfarben der Schreibtische lieferbar sein. Das Bohrbild der Griffe hat ein Abstandmaß von 160 mm aufzuweisen. Eine Griffgleichheit bei Containern und bei Schränken wird vorausgesetzt |
| 5.23 | Gruppe | **Dekore und Farben:** | | | Ein Farbmix innerhalb eines Möbelstückes muss für folgende Elemente lieferbar sein.<br>Oberboden<br>Oberbodenkante<br>Korpus<br>Einlegböden<br>Front<br>Rückwandverblendung<br>Sockel<br>Griff<br>Seite |
| 5.24 | Gruppe | **Maserung:** | | | Der Maserungsverlauf der Holztüren muss in den Höhen von 1 OH bis 5 OH in längs oder quer wählbar sein. Frontblenden für Schubkästen und HR Auszügen sind grundsätzlich mit einem quer laufenden Maserungsverlauf zu fertigen. |
| 5.25 | Gruppe | **Farbauswahl:** | | | Fronten, Türen, Rückwände und Auszüge - Holzwerkstoff<br>Variante 1: Königsahorn<br>Variante 2: Akazie Hell |
| 5.26 | Gruppe | **Farbauswahl: Fronten für Rollläden** | | | Lichtgrau |
| 5.27 | Gruppe | **Farbauswahl: Korpus, Oberboden, Einlegeboden** | | | Variante 1: Königsahorn<br>Variante 2: Akazie Hell |
| 5.28 | Gruppe | **Farbauswahl: Oberboden-Kanten** | | | Variante 1: Königsahorn<br>Variante 2: Akazie Hell |
| 5.29 | Gruppe | **Farbauswahl Griffe:** | | | Alle Griffe müssen in Edelstahloptik lieferbar sein – Silberaluminium (RAL 9006) |
| 5.30 | Gruppe | **Farbauswahl Dreholive:** | | | Vernickelt |
| 5.31 | Gruppe | **Farbauswahl Griffleiste:** | | | Metallic Silberaluminium<br>(RAL 9006) |
| 5.32 | Gruppe | **Zertifikate und Prüfnachweise:** | | | DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,<br>„Der Blaue Engel“ nach RAL-ZU 38, PEFC-Zertifikat,<br>Emission und Schadstoffgeprüft. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | Leistung | **Lieferung Akten-/Kleiderschrankkombination, Dekor Königsahorn:** | 91,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Akten-Kleiderschrankkombination mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank gemäß OZ 5.16 mit einer Breite von 800 mm, Höhe 5 OH und einer Tiefe von 642mm einem Öffnungswinkel der Flügeltüren von 110 Grad.<br>Die Akten-/Kleiderschrankkombination ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 5 einzubauen. Rechts der Mittelwand ist ein Einlegeboden in OH 5 zu einzubauen. Unterhalb der OH 5 ist eine Kleiderstange einzuziehen, die zwischen der Mittelwand und Seitenwand montiert wird. Die rechte Tür ist mit einer beideitseitig vergitterten Belüftungsöffnung in Sichtoptik zu versehen, um eine Belüftung der Bekleidung im Inneren zu ermöglichen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Akten-Kleiderschrankkombination muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. "Feinplanung notwendig" |
| 5.34 | Leistung | **Lieferung Akten-/Kleiderschrankkombination, Dekor Akazie hell:** | 11,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Akten-Kleiderschrankkombination mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank gemäß OZ 5.16 mit einer Breite von 800 mm, Höhe 5 OH und einer Tiefe von 642mm einem Öffnungswinkel der Flügeltüren von 110 Grad.<br>Die Akten-/Kleiderschrankkombination ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 5 einzubauen. Rechts der Mittelwand ist ein Einlegeboden in OH 5 zu einzubauen. Unterhalb der OH 5 ist eine Kleiderstange einzuziehen, die zwischen der Mittelwand und Seitenwand montiert wird. Die rechte Tür ist mit einer vergitterten Belüftungsöffnung in Sichtoptik, ca. 30 x 10 cm +-5 cm zu versehen, um eine Belüftung der Bekleidung im Inneren zu ermöglichen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Akaziel hell auszuführen. Die Akten-Kleiderschrankkombination muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. |
| 5.35 | Leistung | **Lieferung Schiebetürenschrank, Ausführung Sideboard, Dekor Königsahorn:** | 17,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Schiebetürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Schiebetürenschrank gemäß OZ 5.18 mit einer Breite von 1600 mm zzgl. jeweils einer Seitenblende links und rechts (Gesamtbreite zwischen 1610 mm und 1620 mm), Höhe 3 OH und einer Tiefe von 442mm.<br>Die Schiebetürenschrank ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links und rechts der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 1 bis OH 3 einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Schiebetürenschrank muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. |
| 5.36 | Leistung | **Lieferung Schiebetürenschrank, Ausführung Sideboard mit Schwebeplatte und Wandabschlussblende, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Schiebetürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Schiebetürenschrank gemäß OZ 5.18 mit einer Breite von 1600 mm mit einer Seitenblende rechts, Höhe 3 OH und einer Tiefe von 442mm. Dazu eine Abdeckplatt oben mit sechs Abstandshalter in silberaluminium und einer Höhe der Abstandshalter von 70 mm. Es ist eine Sichtrückwand gemäß OZ 5.4 zu verbauen. Eine doppelte Wandabschlussblende (vorne und hinten) ist linksseitig zu installieren. "Feinplanung notwendig" - Die Maße der Wandabschlussblende ist in einem Aufmaßtermin zu nehmen.<br>Die Schiebetürenschrank ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links und rechts der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 3 einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Schiebetürenschrank muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. |
| 5.37 | Leistung | **Lieferung Flügeltürenschrank, Dekor Königsahorn** | 3,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Flügeltürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank gemäß OZ 5.16 mit einer Breite von 1000 mm, Höhe 2 OH und einer Tiefe von 642mm einem Öffnungswinkel der Flügeltüren von 110 Grad.<br>Es ist ein Einlegeboden in Holzwerkstoff in OH 2 einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Akten-Kleiderschrankkombination muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. Vgl auch OZ 5.38 in Sinne der Kombination. |
| 5.38 | Leistung | **Lieferung Flügeltürenschrank mit Postverteilerregal, Dekor Königsahorn** | 3,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Flügeltürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank gemäß OZ 5.16 mit einer Breite von 1000 mm, 3 OH und einer Tiefe von 442mm und einem Öffnungswinkel der Flügeltüren von 110 Grad.<br>Es ist ein Postverteilerregal mit 32 Fächern für den Einschub von DIN A4 Umschläge einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Akten-Kleiderschrankkombination muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. Die Produkte gemäß OZ 5.38 sollen jeweils auf den Produkten 5.37 aufgebaut werden. |
| 5.39 | Leistung | **Lieferung Akten-/Kleiderschrankkombination, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Akten-Kleiderschrankkombination mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank gemäß OZ 5.16 mit einer Breite von 1000 mm, 5 OH und einer Tiefe von 642mm einem Öffnungswinkel der Flügeltüren von 110 Grad.<br>Die Akten-/Kleiderschrankkombination ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 5 einzubauen. Rechts der Mittelwand ist ein Einlegeboden in OH 5 zu einzubauen. Unterhalb der OH 5 ist eine Kleiderstange einzuziehen, die zwischen der Mittelwand und Seitenwand montiert wird. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Akten-Kleiderschrankkombination muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | Leistung | **Lieferung Schiebetürenschrank, Ausführung Sideboard mit Schwebeplatte, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Schiebetürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Schiebetürenschrank gemäß OZ 5.18 mit einer Breite von 1600 mm, Höhe 3 OH und einer Tiefe von 442mm zzgl. Sichtrückwand.<br>Die Schiebetürenschrank ist mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist zentral im Schrank einzubauen. Links und rechts der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 3 einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Schiebetürenschrank muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. Die Rückseite ist mit einer Sitchrückwand auszustatten. Es ist eine Schwebeplatte mit sechs Abstandhalter von 70x33 HxDurchmesser in Silberaluminium anzubieten. Die Schwebeplatte ist im gleichen Maße 1600 x 442x auszuführen, Dekor Königsahorn. |
| 5.41 | Leistung | **Lieferung Schiebetürenschrank, Ausführung Sideboard, Dekor Königsahorn:** | 2,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Schiebetürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Schiebetürenschrank gemäß OZ 5.18 mit einer Breite von 1200 mm, Höhe 3 OH und einer Tiefe von 442mm.<br>Die Schiebetürenschrank ist optional mit einer Mittelwand auszuführen. Die Mittelwand ist sofern zentral im Schrank einzubauen. Links und rechts der Mittelwand sind Einlegeböde in Holzwerkstoff in OH 2 bis OH 3 einzubauen. Das Dekor gemäß OZ 5.25, 5.27 und 5.28 ist in Königsahorn auszuführen. Die Schiebetürenschrank muss abschließbar gemäß OZ 5.9 sein. Es ist ein Stahlsockel mit 45mm Höhe in Silberaluminium gemäß OZ 5.12. anzubieten. Der Griff ist der Version "V4 Griffart 130: Oldenburg" der Produktlinie auszuführen. |
| 5.42 | Leistung | **Lieferung Orgacontainer, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 5., 5.1 bis 5.32. eine Orgacontainer mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Orgacontainer gemäß OZ 5.16 mit den Maßen 463 x 800 x 955 (BxTxH). 2 OH Nutzhöhe, mit einem Vollzauszug mit Softeinzug. Die Öffnung soll nach links zeigen, die Rückwand nach rechts (Blickrichtung auf die Front). "Feinplanung notwendig" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Gruppe | **FM Büromöbel Clear Schrankprogramm** | | | Die Produktgruppe wird gemäß OZ 6.1 bis 6.16 im Allgemeinen beschrieben.<br>Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 6.1 bis 6.16) werden die Produktaufträge der OZ 6.17. bis OZ 6.20 abgeleitet.<br>Ferner sind die OZ 1. bis 3. zu beachten. |
| 6.1 | Gruppe | **Konstruktion 1:** | | | Alle Schränke sind in Korpusbauweise zu fertigen, dessen Holzwerkstoffplatten (KF-Platten) der DIN EN 14322 entsprechen. Die verwendeten Platten müssen aus dreischichtigen Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 gefertigt sein. Die in der Emissionsklasse E1 geforderten Abgabewerte von Formaldehyd an die Umgebungsluft müssen eingehalten werden und sind gegebenen Falls zu unterschreiten. Die Oberflächen müssen beidseitig melaminharzbeschichtet, antistatisch, reflexionsarm hitzebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest und unempfindlich gegen Haushaltschemikalien sein.<br>Es sind je nach Beanspruchungsgrad unterschiedliche Materialstärken zu verwenden, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen. |
| 6.2 | Gruppe | **Konstruktion 2:** | | | Das Schranksystem ist als Modulsystem konzipiert. Die Schränke sind einzeln aufstellbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderreihen zu einer Schrankwand zusammenstellen und durch Aufsätze in der Höhe erweitern.<br>Für eine horizontale und vertikale Verkleidung stehen Abdeckplatten sowie Wangen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.<br>Durch Zusammenstellen einzelner Schrankmodule muss durch seitliche Wangen und horizontale Platten ein zusammenhängendes optisches Schranksystem ( Durch Einhausung ) auch in wechselnden Höhen ( Treppeneffekt ) erstellt werden können.<br>Die Abdeckplatten und Wangen sind immer komplett wählbar in 19, 25 und 38 mm.<br>Schränke und Anbauteile stehen in 3 Tiefenvarianten zur Verfügung. Die Verbindung der Schränke und Anbauteile wird an vordefinierten Stellen durch Verschraubung vorgenommen.<br>Schrankelemente müssen als Aufdockschränke für Schreibtisch Systeme zur Verfügung stehen.<br>Schrankelemente müssen für Aufnahme eines Steh-Sitztisch Systems zur Verfügung stehen.<br>Ein Integrierter PC-Schrank mit PC-Tower-Auszug muss am Arbeitsplatz als Aufdockerschrank in der Serie erhalten sein.<br>Sideboard mit werkzeuglosen abnehmbaren Oberboden für Elektrifizierung der Arbeitsplätze mit seitlichen Durchführungen für Reihenaufstellungen ist Bestandteil des Systems<br>Sideboards in Sitzhöhe 1,5 OH müssen durch Sitzkissen in diversen Stoffgruppen und Farben und Leder ausgestattet werden können. |
| 6.3 | Gruppe | **Konstruktion3:** | | | Der Maserungsverlauf der Holztüren bei dem Einsatz von Dekorplatte muss in allen Höhen längs oder quer wählbar sein, Frontblenden für Schubkästen und HR-Auszügen sind immer quer Maserungen.<br>Alle Fronten werden wahlweise mit „Push to open“ (grifflos) oder „Soft Close“ (Griffleiste) Beschlägen ausgestattet.<br>Schließung ist optional möglich. Drehtüren sind mit Automatik-Ganzmetallscharnieren ausgestattet und haben einen Öffnungswinkel von 110°. Schiebtüren mit oben laufenden Wagen und unterer Führung. Schubkästen werden mit Stahlschubkästen auf Überauszug ausgestattet.<br>Das gesamte Schrankprogramm muss ein klares, glattes ohne Versprünge durchgehendes Erscheinungsbild ergeben. Auch beim Einsatz von geschlossenen Schiebetürenschränke darf keine zurückgesetzte Schiebtür<br>vorhanden sein. Die Möbelfront muss durch den grifflosen Einsatz (push to open ) gestaltet werden.<br>Als Option muss eine Griffleiste frontbündig zur Verfügung stehen.<br>Die klare Front darf nicht durch einen Schließzylinder ( Schließzylinder ) unterbrochen sein.<br>Schließungen müssen jedoch als Optionen angeboten werden können.<br>Die Schließzylinder müssen , um das Erscheinungsbild wenig zu stören, in drei verschiedenen Farben,<br>in weiss ( Rall9016) / silberaluminium und graphitschwarz ( RAL 9011), zur Verfügung stehen. |
| 6.4 | Gruppe | **Konstruktion 4:** | | | Der Schrankkorpus muss gedübelt und verleimt sein, die 8 mm starke Rückwand aus melaminharzbeschichteten Spanplatten ist vierseitig eingenutet und muss ebenfalls verleimt sein.<br>Alle Schränke müssen sowohl als Vorwandschränke als auch als raumteilende Schränkwände (inkl. Rückwandverblendungen) eingesetzt werden können. Die Schranktüren müssen vorschlagend sein, das heißt vor Ober und Unterboden.<br>Die Konstruktion ist auf ein 32 mm Raster aufgebaut, 1 Höheneinheit entspricht 384 mm.<br>Einlegeböden sind verstellbar. Dazu nötige Lochreihen sind in 3 Varianten wählbar: durchgehende Lochreihe, 5er Lochgruppe und ohne Lochreihe (nur benötigte Löcher für den Einlegeboden, nicht verstellbar)<br>Die Rasterbohrungen müssen so ausgelegt sein, dass alle geforderten Zubehör- und Einrichtungselemente aufgenommen werden können.<br>Alle eingesetzten Holzwerkstoffplatten müssen innen wie außen die gleiche Beschichtungsstärke wie auch Dekor<br>und Farbe aufweisen.<br>Alle Schmalkanten sind mit einem Kantenband ( PP/ADS ) verschlossen. |
| 6.5 | Gruppe | **Maße:** | | | Das Möbelsystem muss modular nutzbar sein und in allen Höhen kombinierbar sein, so dass die Summe der einzelnen Höhen von Unter- und Aufsatzschränke, immer der Höhe eines entsprechenden gleich hohen einzelnen Schranks entspricht.<br>Es müssen Schränke in den Ordnerhöhen (OH ) 0,5 OH / 1 OH / 1,5 OH/ 2 OH / 2,5 OH / 3 OH / 3,5 OH / 4 OH zur Verfügung stehen.<br>Es müssen Schrankbreiten im Raster von 400 / 600 / 800 / 1200 / 1600 mm zur Verfügung stehen<br>Schranktiefen von 366 / 446 / 646 mm müssen serienmäßig lieferbar sein |
| 6.6 | Gruppe | **Einlege- und Konstruktionsböden:** | | | Alle Einlege- und Konstruktionsböden müssen mit einem eingefrästen Beschlag aus Metall ausgestattet sein.<br>Mit diesem Beschlag müssen die Böden auf die Bodenträger aufgeklippst werden können. Die Bodenträger sind in die Lochraster einzustecken.<br>Der Fachbodenträger muss zweigeteilt sein und einen festen Sitz im Fachboden aufweisen. Eine problemlose Versetzung des Fachbodens innerhalb des Schrankes muss somit gewährleistet sein. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Gruppe | **Material:** | | | Bei allen direkt sichtbaren und damit stark beanspruchten Elementen, wie z.B. Fronten und Einlegeböden (Vorderkante) sind Kantenbänder (Laserkante) in einer Stärke von mindestens 2 mm einzusetzen, diese müssen an den Ecken mit mind. 2 mm Radius gerundet sein. Es wird vorausgesetzt, dass alle sichtbaren Kanten aus Gründen der Langlebigkeit, Qualität und Stabilität mit einer Kante versehen sind. Diese sind ordnungsgemäß zu verarbeiten.<br>Als Rückwandverblendung müssen serienmäßig Verblendungen aus Holzwerkstoff (19 mm stark) und stoffbezogene, akustisch wirksame Rückwandverblendungen (20 mm stark) zur Auswahl stehen. Es müssen mindestens 43 verschieden farbige Stoffbezüge für die Akustik-Rückwand zur Verfügung stehen. Die Verblendung ist aus einem Stück zu fertigen, mindestens 19 mm stark und erhält umliegend 3 mm Luft, damit eine identische Optik wie bei den Türen und ein einheitliches Bild bei wechselseitiger Aufstellung erreicht wird. |
| 6.8 | Gruppe | **Sockelsystem:** | | | Sockelsysteme müssen wie folgt zur Verfügung stehen<br>-27 mm Gleiter in schwarz von innen höhenverstellbar<br>-27 mm Designfuß von innen höhenverstellbar<br>in den Metallfarben anthrazit / weiss / silberaluminium / graphitschwarz<br>-45 mm Stahlsockel, von innen höhenverstellbar umlaufend korpusbündig,<br>in den Metallfarben anthrazit / weiss / silberaluminium / graphitschwarz<br>-100 mm Rahmen-Sockelsystem mit Traversen von außen höhenverstellbar<br>, in den Metallfarben anthrazit / weiss / silberaluminium / graphitschwarz |
| 6.9 | Gruppe | **Materialqualität:** | | | Um eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherzustellen, werden folgende Stärken der verwendeten Materialien vorausgesetzt:<br>-Unter- u. Oberboden: d=19 mm, zwischenliegend<br>-Seitenteile: d=19 mm, durchgehend<br>-Rückwand: d= 8 mm, umlaufend eingenutet und verleimt<br>-Einlegeböden d=25 mm, höhenverstellbar<br>-Mittelwände: d=19 mm<br>-Fronten d=19 mm, aufschlagend<br>-Rückwandverblendungen in Holzwerkstoff d=19 mm oder stoffbezogen d=20 mm, aufschlagend<br>-Alle Schmalflächen sind 2 mm stark umleimt und werden mit einem 2 mm Radius abgerundet. Auf Wunsch muss auch eine e Kantenfarbe vom Plattendekor abweichen können.<br>-der Schrankkorpus ist gedübelt und verleimt<br>-alle eingesetzten Möbelteile sind innen und außen mit dem gleichen Dekor belegt<br>-Bohrungen folgen einem 32 mm Raster |
| 6.10 | Gruppe | **Auszüge und Flügeltüren:** | | | Bei Schränken mit Auszügen und bei freistehenden Schränken ab 2 OH ist eine Auszugssperre (serienmäßig) und eine Wandbefestigung zusätzlich vorhanden. Bei Kombinationen ab 3,5 OH sind die Wandbefestigungen und das Verschrauben der Schränke miteinander erforderlich.<br>-Flügeltüren sind als aufschlagende Fronten ausgeführt<br>-Sie sind grundsätzlich mit einem innen liegenden, einstellbaren Scharnier mit 110° Öffnung ausgestattet.<br>-Wählbar sind hier die Verschlusssysteme „push to open“ oder „soft close“.<br>-Die „push to open“ Lösung ist grifflos, die „soft close“ Lösung erhält Griffleisten<br>-Schließung ist optional wählbar |
| 6.11 | Gruppe | **Schiebetüren**: | | | -Fronten sind als Schwebetüren ohne Führungsnut im Unterboden ausgeführt<br>-Der eingesetzte Beschlag ist einstellbar und in der Ausführung „push to open“ oder „soft close“ lieferbar<br>-Die „push to open“ Lösung ist grifflos, die „soft close“ Lösung erhält Griffleisten<br>-Es ist eine flächenbündige Frontausführung wählbar<br>-Wechselseitige Nutzung im Raum muss möglich sein<br>-Schließung ist optional wählbar |
| 6.12 | Gruppe | **Schubladen / Hängeregistraturen** | | | -Verdeckte, synchronisierte Teleskopführung mit Überauszug mit flexiblen Sperrbolzen als Auszugssperre<br>Belastung max.<br>bei Schranktiefe 446 mm 60 kg<br>bei Schranktiefe 646 mm 60 kg<br>-Auszüge mit gegenseitiger Auszugsperre<br>-Der eingesetzte Beschlag ist einstellbar und in der Ausführung „push to open“ oder „soft close“ lieferbar<br>-Die „push to open“ Lösung ist grifflos, die „soft close“ Lösung erhält Griffleisten.<br>-Die Auszüge sind aus Stahlblech silberfarben pulverbeschichtet.<br>-Organisierbar durch diverses Zubehör (optional)<br>-Schließung als Zentralverriegelung ist optional wählbar |
| 6.13 | Gruppe | **Metallausführung:** | | | Die Oberflächenvergütung der Metallteile muss eine Mindestschichtdicke von 60 – 80my aufweisen und elektrostatisch pulverbeschichtet sein. |
| 6.14 | Gruppe | **Farben und Dekore:** | | | Es muss die Möglichkeit bestehen Korpen, und Fronten der Schränke wahlweise in verschiedenen Dekoren zusammenzustellen.<br>Dekore:<br>Variante 1: Akazie Hell<br>Variante 2: Königsahorn |
| 6.15 | Gruppe | **Grifffarben:** | | | silberaluminium |
| 6.16 | Gruppe | **Sockelfarben:** | | | Silberaluminium (RAL 9006) |
| 6.17 | Leistung | **Lieferung Schubkastenschrank, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 6., 6.1 bis 6.16. ein Schubkastenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Schubkastenschrank mit 3x 0,5 OH Schubkästen, eine Höhe von 1,5 OH, mit einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 644mm zzgl. Rückwandverblendung. Eine Rückwandverblendung ist im gleichen Dekor auszuführen, diese kann wahlweise durchgehend mit den OZ 6.18 und 6.19 als geschlossene Rückwand konzipiert werden. Die Schubkästen sind mit einer Griffliste in Silberaluminium zu öffen und haben eine soft-close-Funktion. Es wird ein 27mm Desigsockel mit min. 4 Standfüßen in silberaluminium gemäß OZ 6.16 verbaut. Alle weiteren Dekore sind als Königsahorn auszuführen. Das Element 6.18. ist der Beginn des Unterschranksystems 6.17, 6.18 und 6.19 zzgl. 6.20 "Feinplanung notwendig" |
| 6.18 | Leistung | **Lieferung Flüteltürenschrank, Dekor Königsahorn:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 6., 6.1 bis 6.16. ein Flügeltürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank mit der Höhe 1,5 OH ohne Mittelwand, mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 644mm zzgl. Rückwandverblendung. Eine Rückwandverblendung ist im gleichen Dekor auszuführen, diese kann wahlweise durchgehend mit den OZ 6.17 und 6.19 als geschlossene Rückwand konzipiert werden. Die Schubkästen sind mit einer Griffliste in Silberaluminium zu öffen und haben eine soft-close-Funktion. Es wird ein 27mm Desigsockel mit min. 4 Standfüßen in silberaluminium gemäß OZ 6.16 verbaut. Alle weiteren Dekore sind als Königsahorn auszuführen. Das Element 6.18. ist der Mittelteils des Unterschranksystems 6.17, 6.18 und 6.19 zzgl. 6.20 "Feinplanung notwendig" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | Leistung | **Lieferung Flüteltürenschrank, Dekor Königsahorn, mit Aufnahme Sitz-Stehtisch:** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 6., 6.1 bis 6.16. ein Flügeltürenschrank mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Flügeltürenschrank mit 1,5 OH ohne Mittelwand, mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 644mm zzgl. Rückwandverblendung. Eine Rückwandverblendung ist im gleichen Dekor auszuführen, diese kann wahlweise durchgehend mit den OZ 6.17 und 6.19 als geschlossene Rückwand konzipiert werden. Die Schubkästen sind mit einer Griffliste in Silberaluminium zu öffen und haben eine soft-close-Funktion. Es wird ein 27mm Desigsockel mit min. 4 Standfüßen in silberaluminium gemäß OZ 6.16 verbaut. Alle weiteren Dekore sind als Königsahorn auszuführen. Das Element muss für Aufnahme eines Steh-Sitztisch Systems gemäß OZ 4.19 ausgelegt sein. Das Element 6.19. ist der Abschluss des Unterschranksystems 6.17, 6.18 und 6.19 zzgl. 6.20 "Feinplanung notwendig" |
| 6.20 | Leistung | **Lieferung Abdeckplatte, Dekor Königsahorn** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 6., 6.1 bis 6.16. kompatibel für die OZ 6.17, 6.18, und 6.19. eine Abdeckplatte im Dekor Königsahorn in den Maßen 2200 x 646 x 25 mm (BxTxS). "Feinplanung notwendig" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gruppe | **FM Büromöbel Communication Besprechungstische** | | | Die Produktgruppe wird gemäß OZ 7.1 bis 7.9 im Allgemeinen beschrieben.<br>Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 7.1 bis 7.9) werden die Produktaufträge der OZ 7.10 bis OZ 7.18 abgeleitet.<br>Ferner sind die OZ 1. bis 3. zu beachten. |
| 7.1 | Gruppe | **Konstruktion** | | | Das communication Konferenztischsystem ist ein verschraubtes, freitragendes und modular aufgebautes Traversensystem. Es stehen neun<br>Gestellvarianten zur Verfügung, die alle an dem parallel verlaufende Traversenpaar befestigt werden. Durch dieses „Plattformsystem“ wird die<br>Kompatibilität aller Gestellvarianten und den Zubehörartikeln, wie PC-Halter, Knieraumblenden usw. gewährleistet. Diese Elemente werden<br>mittels einer Verschraubung entweder an der Systembrücke oder an der hinteren Längstraverse befestigt. Zusätzlich ergänzen Besprechungstische<br>mit Tellerfuß, mobile Klapptische und Benches sowie weiteres Zubehör wie Medienwände oder Servierwagen das System. |
| 7.2 | Gruppe | **Verkettungstechnik** | | | Der modulare Aufbau des Tischsystem ermöglicht einen einfachen Umbau zu Tischkonfigurationen mit verschiedenen Ansatz- und<br>Erweiterungsplatten. Die Verkettung erfolgt durch stabile Verkettadapter, die seitlich in das Traversenpaar gesteckt werden. Dadurch wird eine<br>kraft- und formschlüssige Verbindung hergestellt. |
| 7.3 | Gruppe | **Folgende Gestellvarianten sollen auswählbar sein:** | | | 1. Vierfuß Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 680 bis 820 mm<br>2. Vierfuß Rundrohr, Rohr in Rohr System, stufenlos höhenverstellbar 620 bis 850 mm<br>3. Vierfuß Quadratrohr, stufenlos höhenverstellbar 680 bis 820 mm<br>4. Vierfuß Quadratrohr, Rohr in Rohr System, stufenlos höhenverstellbar 620 bis 850 mm<br>5. Vierfuß U-Bügel Rechteckrohr, stufenlos höhenverstellbar 650 bis 850 mm<br>6. A-Fuß Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 680 bis 760 mm<br>7. T-Fuß Flachkufe Doppelsäule Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 650 bis 850 mm<br>8. T-Fuß Flachkufe Einzelsäule Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 650 bis 850 mm<br>9. T-Fuß Flachkufe Einzelsäule Quadratrohr, push to move, stufenlos höhenverstellbar 650 bis 850 mm<br>10. Mobilfuß, Drehkreuz mit 5 Rollen, stufenlos höhenverstellbar 720 bis 1159 mm<br>11. 4-Stern Flachkufe Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 640 bis 870 mm<br>12. 4-Stern Flachkufe Quadratrohr, stufenlos höhenverstellbar 640 bis 870 mm<br>13. Tellerfuß Rund mit Rundrohr, stufenlos höhenverstellbar 620 bis 850 mm<br>14. Tellerfuß Quadrat mit Quadratrohr, stufenlos höhenverstellbar 620 bis 850 mm<br>15. Klapptischgestell Vierfuß Rundrohr, feste Tischhöhe 735 mm<br>16. Klapptischgestell Standard, feste Tischhöhe 720 mm<br>17. Klapptischgestell Deluxe, feste Tischhöhe 720 mm<br>Die Gestelle sind wahlweise mit einer lösungsmittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtung in den fm Metallfarben, in Bi-Color oder<br>verchromt erhältlich.<br>Gestelle mit Flachkufe sind mit Bodenausgleichsschrauben versehen. |
| 7.4 | Gruppe | **Höhenverstellung** | | | Die stufenlose Höheneinstellung über den gesamten Verstellbereich erfolgt durch das Herausdrehen der Gestellfüße, das Lösen der<br>Feststellschrauben und Verstellen des Rohr in Rohr Systems oder per Knopfdruck „push to move“. |
| 7.5 | Gruppe | **Tischplatte** | | | Die Tischplatte (Flachpressplatte) ist 25 mm stark und mit unterschiedlichen Dekoren und Furnieren erhältlich. Alle Kanten sind abhängig vom<br>gewählten Dekor oder Furnier 2,0 mm, 1,3 mm oder 1,2 mm stark umleimt und abgerundet.<br>Folgende Plattenformen sind erhältlich:<br>1. Rechteckform<br>2. Trapezform<br>3. Zungenform<br>4. Bogenform<br>5. Tonneauform<br>6. Ovalform<br>7. runde Form<br>8. gerundete Form<br>9. Trapezform |
| 7.6 | Gruppe | **Optionale Schiebeplatte** | | | Optional: Die Bench mit Funktionstraverse ist mit Schiebeplattentechnik ausgestattet. Die Tischplatte ist vorziehbar und macht damit die Traverse<br>zugänglich. Ein zentraler Verriegelungsmechanismus garantiert ein sicheres Schließen und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Tischplatte |
| 7.7 | Gruppe | **Dekore und Furniere** | | | Die Tischplatte ist beidseitig mit dem gleichen Dekor oder Furnier beschichte und wahlweise mit fm Standard-Dekor, Synchron-Dekor,<br>Deluxe-Dekor oder Echtholzfurnier erhältlich. Die Kanten sind in Dekor, Furnier oder in Multiplex-Optik wählbar.<br>Vorrangig angeboten werden müssen die Standard-Dekore:<br>Variante 1: Königsahorn<br>Variante 2: Akazie Hell |
| 7.8 | Gruppe | **Gestellfarben** | | | Die Tischfüße, Säulen und Kufen sind in den Farbtönen Graphitschwarz, Silberaluminium, Verkehrsweis, Anthrazit Metallic, teilweise auch<br>verchromt oder in Bi-Color erhältlich. Die Traverse ist bei allen Gestellen immer im Farbton Graphitschwarz ausgeführt |
| 7.9 | Gruppe | **Optional Kabelführung / Elektrifizierung** | | | Optional: Die Tischplatte kann werkseitig mit verschiedenen Kabeldurchlassbuchsen versehen werden. Die horizontale Kabelführung erfolgt über<br>einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal. Für die vertikale Weiterführung stehen verschiedene Kabelketten zur<br>Verfügung. Die Stromversorgung von Peripheriegeräten erfolgt z. B. über eine in den Kabelkanal integrierte Steckdosenleiste. |
| 7.10 | Leistung | **Rechtecktische mit mobilem, klappbarem Gestell auf Rollen** | 8,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Mobiler Klapptisch auf Rollen mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Mobiler Klapptisch einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800 mm, Tischhöhe 720mm und klappbaren Getellt gemäß OZ 7.3 Nr. 16. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn nicht abgerundet auszuführen. Das Standard-Klapptisch-Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und auf Rollen zu liefern. Es ist ein Verbindungselement zur Kombination der beiden Tische der OZ 7.10 anzubieten. |
| 7.11 | Leistung | **Rechtecktische mit mobilem, klappbarem Gestell auf Rollen, Maße 800mm x 700mm.** | 85,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Mobiler Klapptisch auf Rollen mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Mobiler Klapptisch einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 700 mm, Tischhöhe 720mm und klappbaren Getellt gemäß OZ 7.3 Nr. 16. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn nicht abgerundet auszuführen. Das Standard-Klapptisch-Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und auf Rollen zu liefern. Es ist ein Verbindungselement zur Kombination der Tische der OZ 7.11 anzubieten. |
| 7.12. | Leistung | **Rechtecktisch Königsahorn** | 1,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Rechtecktisch mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Rechtecktisch mit einer Breite von 2400 mm und einer Tiefe von 1000 mm und Vierfuß Rundrohr gemäß OZ 7.3 Nr. 1, höhenverstellbar 680 - 820 mm. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn nicht abgerundet auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | Leistung | **Rechtecktisch Königsahorn** | 4,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Rechtecktisch mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Rechtecktisch mit einer Breite von 1400 mm und einer Tiefe von 800 mm und Vierfuß Rundrohr gemäß OZ 7.3 Nr. 1 , höhenverstellbar 680 - 820 mm. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn nicht abgerundet auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. |
| 7.14. | Leistung | **Rechtecktisch Königsahorn** | 6,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Rechtecktisch mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Rechtecktisch mit einer Breite von 1400 mm und einer Tiefe von 600 mm und Vierfuß Rundrohr gemäß OZ 7.3 Nr. 1, höhenverstellbar 680 - 820 mm. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn nicht abgerundet auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. |
| 7.15 | Leistung | **Rechtecktisch Akazie Hell** | 28,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Rechtecktisch mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Rechtecktisch mit einer Breite von 1400 mm und einer Tiefe von 600 mm und Vierfuß Rundrohr gemäß OZ 7.3 Nr. 1, höhenverstellbar 680 - 820 mm. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Akazie Hell nicht abgerundet auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. |
| 7.16 | Leistung | **Besprechungstisch runde Form, Königsahorn** | 3,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Besprechungstisch in runder Form mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Runtisch mit einem Durchmesser von 1600 mm mit Tellerfuß rund mit Rundfuß, höhenverstellbar von 620 - 850 mm gemäß OZ 7.3 Nr. 13 . Optional ist als alternative Konstruktion ein Vierfuß Rundrohr, höhenverstellbar 680-820 mm anzubieten. Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. |
| 7.17 | Leistung | **Besprchungstisch, Tonneauform Form 1 - 2 Teilig, Königsahorn** | 2,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Besprechungstisch in Tonneauform Form 1 (eckige Kanten) 2 Teilig mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Tonneaufgorm mit einr Gesamtbreite von 3200mm und eine maximalen Tiefe von 1200 mm, mit Flachkufe Doppelsäule gemäß OZ 7.3 Nr. 7 ohne Schiebeplatte und Verkettadapter.<br>Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. An beiden Enden des Tisches ist eine Kaleldurchführung vorzusehen, die 2 bis 3 Schuko 230V Anschlüsse im Tisch auswirft. Die Kabeldurchführung soll zentral im Tisch, min. 30cm entfernt vom Rand eingebaut werden. Eine Abdeckung der Kabelanschlüsse in Silberaluminium klappbar soll montiert werden. An den beiden Enden des Tishes soll ein frei montierbarer Kabelkanal vorhanden sein. *Feinplanung notwendig* |
| 7.18 | Leistung | **Besprechungstisch Rechteckig, Königsahorn** | 4,00 | Stück | Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 7., 7.1 bis 7.9. ein Besprechungstisch Rechteckform mit folgenden speziellen Spezifikationen:<br>Rechtecktform mit einr Breite von 1600 mm und eine maximalen Tiefe von 1200 mm, mit Vierfuß Rundrohr gemäß OZ 7.3 Nr. 1 ohne Schiebeplatte.<br>Die Tischplatte ist im Standard-Dekor Königsahorn auszuführen. Das Gestell ist in Silberaluminium auszuführen und gemäß OZ 7.8 auszuführen. Die angebotenen vier Tische sollen zu jeweil zwei langen Modulen mit Verkettadaptern kombinierbar sein. |

Die in der Spalte D und E hinterlegten Angabe zur Menge und Einheit dienen zur besseren Auffindbarkeit der Produkte im Preisblatt, welches durch den Bewerber/die Bewerberin auszufüllen ist.