Leistungsbeschreibung Vergabe VgV – Erweiterung der Bestandsmöblierung anlässlich des Einzuges in eine neue Liegenschaft

Hier: Los 2 – Besprechungsstühle und Bürodrehstuhl mit Kopfstütze

OZ	Typ *	Bezeichnung *	Menge [1]	Einheit [1]	Beschreibung
Ordnungszahl, nach der die Baumstruktur gebildet wird	Einer der Werte: Gruppe, Leistung, Alternative, Option		Menge der zu beschaffenden Leistung / Option	Mengeneinheit der zu beschaffenden Leistung / Option (z. B. St., Tonne, m)	
1.	Gruppe	Leistungen Auftragsnehmerin	1,00	Pauschale	Die Auftragnehmerin stellt die Lieferung, den Transport zum Lieferziel und den fachgerechten Aufbau für die folgenden Positionen sicher. Die Möbel sind in Erd- und Obergeschossen (bis zu 4. OG) einer Feuerwache zu installieren. Innerhalb der Gebäudehülle stehen Aufzüge bereit, diese haben die maximalen Innenmaße von 1.10m (B) x 1.40m (T). Für die Koordinierung der Anlieferung und des Umbaus ist permant vor Ort eine Ansprechperson durch den Auftragnehmer einzusetzen. Die Amtssprache am Lieferort ist deutsch. Ferner ist die Anlage 4 zu beachten.
1.1.	Leistung	Beplanung, Lieferungen und Aufbau	1,00	Pauschale	Aufstellung eines Liefer- und Aufbauplanes vor Auslieferung zur koordinierten Einbringung der Produkte am Zielort in den zugeordneten Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin. Nicht näher erfasste und definierte Spezifikationen der einzelnen Produktbeschreibungen sind vor der Fertigung der in Auftrag gegebenen Produkte mit der Auftraggeberin abzustimmen. Vor dem Fertigungsauftrag sind Produkte der OZ 3.9 und 3.10 sowie 4.15 und 4.16 der Auftrageberin als Planskizze (digital) zur Freigabe vorzulegen.
1.2.	Leistung	Entsorgung	1,00	Pauschale	Zusammentragen und Entsorgung des Restmateriales bzw. Verpackungsmaterials, welches bei der Lieferung durch die Auftragsnehmerin beigeführt wird.
2.	Leistung	Bemusterung	1,00	Leistung	Nach Angebotsabgabe und vor dem Angebotszuschlag ist nach Aufforderung der Auftraggeberin ein Musterprodukt für die OZ 3 und OZ 4 in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Herne, Florianweg 1-2, 44628 Herne, zu präsentieren. Die Musterstücke müssen binnen 7 Werktagen vor Ort zur Verfügung stehen. Der Termin der Präsentation erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber und Bestandteil der finalen Angebotserteilung.
3.	Gruppe	**Besucherstühle, Freischwinger bzw. Verifuß Rollen, Stapelbar**			Die Produktgruppe wird gemäß OZ 3.1 bis 3.8 im Allgemeinen beschrieben. Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 3.1 bis 3.8) werden die Produktaufträge der OZ 3.9., OZ 3.10 und OZ 3.11 abgeleitet. Ferner sind die OZ 1. bis 2. zu beachten.
3.1	Gruppe	**Allgemeine Beschreibung:**			Großer Wert wird auf die moderne und filigrane Optik gelegt. Die Konturen des Rückens sollen abgerundet und mit einem halbtransparenten, formstabilen Netzgewebe bespannt sein. Das Netz muss sich den Körperkonturen anpassen und den Rücken im Lordosenbereich optimal unterstützen. Durch den Netzrücken soll eine hohe Atmungsaktivität erreicht werden, um dem Nutzer ein angenehmes Körpergefühl zu vermitteln. Der Stoff wird nur umweltfreundlich und lösungsmittelfrei verspannt und nicht verklebt. Der Anbieter der Stuhlserie muss nach dem Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2008-12 und nach dem Umweltmanagement DIN EN ISO 14001:2004 zertifiziert sein und danach arbeiten. Alle eingesetzten Materialien sind sortenrein, recyclebar und entlasten somit die Umwelt.
3.2	Gruppe	**Gestelle:**			Die Besucherstühle sind aus stabilem Rundrohr, Durchmesser 22 mm, Wandungsstärke 2,0 mm gefertigt. Es müssen 3 Gestellfarben zur Wahl stehen: Pulverbeschichtet Schwarz und Silberaluminium sowie eine verchromte Variante. Die Tragfähigkeit muss über 120 KG liegen. Variante Freischwinger: Die Freischwinger-Gestelle müssen vierfach stapelbar sein. Bei der stapelbaren Variante kommt eine formschöne Stapelschutzwanne zum Einsatz. Variante Vierfuß Rollen: Die Vierfuß-Gestelle müssen vierfach stapelbar sein. Die Rollen sind diesewählbar für weiche und harte Böden. Rollen für harte Böden sind mit einem grauen Laufrand versehen.
3.3	Gruppe	**Gleiter / Rollen:**			Variante Freischwinger: Für ein leichtes Handling sind die Freischwinger ohne Bodengleiter ausgestattet. Für harte Böden sind optional Filzgleiter lieferbar. Diese sind auch nachträglich anbaubar. Variante Vierfuß Rollen: Der Vierfuß Stuhl ist mit vier Rollen jeweils an den vier Fußbeinen zur freien Bewegung des Stuhls im Raum auszuführen. Die Rollen sind gemäß OZ 3.2 für harte oder weiche Böden auszuführen.
3.4	Gruppe	**Sitzschale:**			Die Sitzschale ist aus schwarzem, durchgefärbtem PP-Kunststoff und ist somit unempfindlich gegen tiefere Kratzer.
3.5	Gruppe	**Polsterung Sitz:**			Das Formschaumpolster enthält keine halogenierten Schäumungsmittel (FCKW-frei) oder Flammschutzmittel. Für einen komfortablen Sitzkomfort kommt ein Polster mit der Stärke von 30 mm zum Einsatz. Dieser Formschaum hat eine Dichte von 75-80 kg/ m^3 und verfügt über eine Stauchhärte von 6 kPa (Kilopascal). Die Farbe des Sitpolsters ist identisch mit der Farbe der Rückenlehne (schwarz) auszuführen.
3.6	Gruppe	**Rückenlehne:**			Der Rückenlehnenrahmen Höhe 340 mm (Rückenlehnen-Gesamthöhe 405 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist ergonomisch ausgeformt und passt sich dem Rücken des Benutzers an. Im Bereich der Lordose verfügt der Netzrücken über eine Ausformung nach vorne. Netzbespannung: der Rücken wird mit einem formstabilen und halbtransparenten Netz bespannt. Hierdurch erhält der Stuhl eine sehr leichte und filigrane Optik. Das Netz ist atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Klima am Rücken.
3.7	Gruppe	**Armlehnen**:			Eine moderne Armlehnen aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff, diese sind durchgefärbt und somit unempfindlich gegen tiefe Kratzer. Die Armlehne ist in schwarz auszuführen.
3.8	Gruppe	**Dimensionen Besucherstühle:**			Gesamtbreite: 557 mm (mit Armlehnen) Gesamttiefe: 555 mm Gesamthöhe: 830 mm Sitzhöhe: 445 mm Sitzbreite: 470 mm Sitztiefe: 470 mm Rückenlehnenhöhe: 400 mm Rückenlehnenbreite: 450 mm Gewicht: 8,00 kg bis 9,00 kg pro Stuhl Stapelbar: 4-fach
3.9	Leistung	**Lieferung Besucherstühle, Freischwinger, Stapelbar, Boden Linoleum**	162,00	Stück	Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 3., 3.1 bis 3.8. ein Freischwinger Besprechungsstühl mit Bodengleitern zur Nutzung auf Linoelum-Böden gemäß OZ 3.3. Das Gestellt ist nach OZ 3.2 in Silberalumium auszuführen.
3.10.	Leistung	**Lieferung Besucherstühle, Freischwinger, Stapelbar, Boden Teppich**	54,00	Stück	Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 3., 3.1 bis 3.8. ein Freischwinger Besprechungsstühl zur Nutzung auf Teppich-Böden gemäß OZ 3.3. Das Gestellt ist nach OZ 3.2 in Silberalumium auszuführen.
3.11.	Leistung	**Lieferung Besucherstühle, Vierfuß, Stapelbar auf Rollen, Boden Linoleum**	85,00	Stück	Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 3., 3.1 bis 3.8. ein Vierfuß Besprechungsstuhl auf Rollen zur Nutzung auf Linoleum-Böden gemäß OZ 3.3. Das Gestellt ist nach OZ 3.2 in Silberalumium auszuführen.

4.	Gruppe	**Bürodrehstuhl mit Köpfstütze**			Die Produktgruppe wird gemäß OZ 4.1 bis 4.14 im Allgemeinen beschrieben - siehe hier Näheres in Anlage 3. Aus der allgemeinen Beschreibung der Produktgruppe (OZ 4.1 bis 4.14) werden die Produktaufträge der OZ 4.15 und OZ 4.16 abgeleitet. Ferner sind die OZ 1. bis 2. zu beachten.
4.1	Gruppe	**Allgemeine Funktion**			Bürodrehstuhl passend bis 125 kg Körpergewicht, Punkt-Synchron-Mechanik, miit progressiver Rückstellkraft, Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 und Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°
4.2	Gruppe	**Körpergewichtseinstellung**			Generell Gewinchtseinstellung 45-125 kg, Optional: Körpergewichtseinstellung 60 - 140kg für das Modell bestellbar im Sinne einer zukünftiger Erweiterungen des Bestandes. Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe. In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
4.3	Gruppe	**Synchron-Arretierung**			Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°), Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°
4.4	Gruppe	**Sitzneigung**			Vorwählbare Sitzflächenneigung bei +1° oder -4° (Delta 5°) und einfache Bedienung per Kipphebel
4.5	Gruppe	**Sitzhöhenverstellung**			Höhenverstellung von 40-51 cm mit Sicherheits-Gasfeder
4.6	Gruppe	**Sitz**			Sitztiefe 42 cm und Sitzschale schwarz mit 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, Schaumdichte 60 kg/m³. Das Sitzpolster kann ausgetauscht werden. Das Sitzpolster ist in schwarz auszuführen.
4.7	Gruppe	**Rückenlehne**			59 cm Höhe und Rückenschale schwarz. Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz (RAL 9005) mit dynamischer Rechts-Links-Bewegungen Möglickeit. 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt mit Schaumdichte 60 kg/m³ Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden. Das Rückenpolster ist in schwarz auszuführen.
4.8	Gruppe	**Nackenstütze**			9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°, Nackenstütze in Kunstleder schwarz
4.9	Gruppe	**Armlehnen**			Höhenverstellbare Armlehne in schwarz und softer Berührungswahrnehmung.
4.10	Gruppe	**Fußkreuz**			Aluminium alu-farbig, 5-strahlig
4.11	Gruppe	**Rollen**			Lastabhängig gebremste Doppelrollen Variante 1: Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen Variante 2: Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, weiche Rollen
4.12	Gruppe	**Lordosenstütze**			Mit Lordosenstütze um 9 cm höhenverstellbar
4.13	Gruppe	**Normen / Zertifikate**			- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - FEMB level 3 Zertifizierung - Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) - Greenguard Zertifizierung - Quality Office Zertifikat - Ökobilanz DIN EN 15804 G37
4.14	Gruppe	**Produktmaße**			Breite Gestellt bis zwischen 65 bis 70 cm Gesamthöhe ohne Kopfstütze zwischen 103 und 114 cm Bretie Rückenlehne 49 cm +-2 cm
4.15	Leistung	**Lieferung Bürostohl mit Kopfstütze, Linoleum Boden**	8,00	Stück	Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.14. ein Bürostohl mit Kopfstütze mit Rollen der Variante 2 gemäß OZ 4.11.
4.16	Leistung	**Lieferung Bürostohl mit Kopfstütze, Teppich Boden**	102,00	Stück	Angeboten wird nach den Spezifikationen der OZ Gruppe 4., 4.1 bis 4.14. ein Bürostohl mit Kopfstütze mit Rollen der Variante 1 gemäß OZ 4.11.

Die in der Spalte D und E hinterlegten Angabe zur Menge und Einheit dienen zur besseren Auffindbarkeit der Produkte im Preisblatt, welches durch den Bewerber/die Bewerberin auszufüllen ist.