

Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung „Lieferung einer Ausgabeküche an der Grundschule Jürgens Hof“

Bitte ausgefüllt zurücksenden!

Positionsnummer	Stückzahl	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Beschreibung
00.00	1	Vorbemerkungen			Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist das Leistungsverzeichnis und die Berücksichtigung dieser Vorbemerkungen. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses sind nicht statthaft. Der Angebotspreis muss die Kosten für die Lieferung frei Verwendungsstelle und betriebsfertige Übergabe beinhalten, d. h. Baustelleneröffnung, organisatorische Aufgaben und Baustelleneinrichtung, Installationsplanung, Lieferung, Zwischenlagerung und betriebsfertige Montage, Beistellung des erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmaterials, Entsorgung des Verpackungsmaterials, die Anschlussprüfungen mit Übergabeprotokoll, Dokumentation sowie Nutzereinweisung. Der Auftragnehmer wird ohne besondere Aufforderung den durch seine Lieferung und Leistung verursachten Bauschutt, Abfälle und Verunreinigung unverzüglich beseitigen und abfahren. Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung nicht oder nur ungenügend nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, die entsprechenden Maßnahmen auf Kosten des

					Auftragnehmers zu ergreifen bzw. zu veranlassen, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Die Produkte müssen in Konstruktion und Ausführung den aktuellen Bestimmungen (CE, DIN, TÜV, GS, VDE, GUV etc.) entsprechen. Vor dem Einbau sind Raummaße, Plattierungsflächen, Anschlüsse der Sanitär-, Elektroinstallation, Fensterbrüstungen, Heizkörperanlagen, sowie Mauervor- und rücksprünge zu kontrollieren. Der Einbau ist so vorzunehmen, dass die Funktion gewährleistet ist. Beschädigungen an Fußböden, Decken und Wänden dürfen nicht vorkommen, andernfalls geht die Beseitigung der Schäden zu Lasten des Auftragnehmers.
01.01	1	Regalanlage L-Form			Regalanlage Norm 5 L-Form 1.500 x500x1.800 mm Ausführung: komplett in Chromnickelstahl 1.4301. Regalständer aus CNS-Vierkantrohr 25x25x25 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Kunststoff-Abschlusskappen. Fest angeschweißte Auflagebolzen im Abstand von 150 mm. In diesem Abstand lassen sich die Auflagen einhängen. Regal mit Kreuzverstrebung zur Stabilisierung. Querverbindungen aus Flachprofil 59 x 3,0 mm zur Stabilisierung der Regalständer. Regal mit 4 Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech. Längsseiten 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Stirnseiten 30 mm abgekantet, gratfreie Schnittkanten.

01.02	1	Putzmittelschrank			Putzmittelschrank aus CNS 1.200x600x1.800 mm hoch, Korpus aus Edelstahl 1 mm, 2 doppelwandige abschließbare Flügeltüren mit Trennwand mittig, links 3 höhenverstellbare Zwischenböden, 1 x Besenschrank rechts, Fußgestellt aus Vierkantrohr 40x40x1, 2mm mit Verstellgleitern
02.01	1	Regalanlage			Regalanlage Norm 5 2.500 x500x1.800 mm Ausführung: komplett in Chromnickelstahl 1.4301. Regalständer aus CNS-Vierkantrohr 25x25x25 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Kunststoff-Abschlusskappen. Fest angeschweißte Auflagebolzen im Abstand von 150 mm. In diesem Abstand lassen sich die Auflagen einhängen. Regal mit Kreuzverstrebung zur Stabilisierung. Querverbindungen aus Flachprofil 59 x 3,0 mm zur Stabilisierung der Regalständer. Regal mit 4 Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech. Längsseiten 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Stirnseiten 30 mm abgekantet, gratfreie Schnittkanten.
03.01	1	Handwasch-Ausgusskombination			Sensorgesteuert mit Fußgestell, 500x700x900 mm, mit Sensorbatterie und Einhebelmischbatterie
03.02	1	Zulauftisch			Zulauftisch aus CNS Maße: 1.400x740x900 mm, Ausführung: Spültisch aus CNS (Werkstoff-Nr. 14301, Chromnickelstahl), Tischplatte mit Korbführungsprofil, auf der gesamten Länge ein Spritzblech 310 mm hoch, Tischplattenüberstand hinten ca. 154 mm durch vorgezogenen Schrankraum, Korpus schließt beidseitig rechts mit Wand ab in der Tischplatte rechts ein Becken 500 x400x250 mm tief inkl. Strandrohrventil 1/2".

					Unterbau dreiseitig geschlossen, vorne durch abschließbare Schiebetüren geschlossen ohne Zwischenboden. Rückwand mit Ausschnitt für Mediendurchführung. Auf höhenverstellbaren Füßen.
03.02.01	1	Geschirrbrause			Zweiloch-Zweigriff-Geschirrspülbrause mit erhöhtem Auslauf Abmessungen: Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 400 mm Gesamthöhe: ca. 1.250 mm Tischbohrung: Ø 22 mm Stichmaß: 155 mm Anschluss: 2x Gewindestutzen Außengewinde G1/2 Ausführung: Armaturengehäuse aus hochwertigem Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt. Bedienung über Metallhaubengriffe. Mit Fettkammeroberteil. Der Auslauf ist schwenkbar Messing verchromt, Ø 24 mm, Heißwasserbeständig bis 80° C Besonderheit: Inklusive Rückflussverhinderer, Steigrohr Ø 20 mm mit Umschaltung, Edelstahlfeder und Edelstahl ummantelter Schlauch ca. 1100 mm, inklusive Wandhalterung 130 mm -2x, Überwurfmutter aus Messing zur Befestigung

03.03	1	Geschirrspülmaschine			Korbdurchschub-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung und VAPOSTOP Maße: Breite: 635 mm Tiefe: 742 mm Höhe (geschlossen): 1.510 mm Höhe (geöffnet): 1.995 mm Einschubhöhe: 440 mm Korbgröße 500 x 500 / 500 x 530 mm Korbdurchschubmaschine mit integrierter Wasserenthärtung. Wartungsloses Abluft-Energiesparsystem Doppelwandig wärme- und schallisolierte Haube verringert betriebsbedingte Wärme- und Geräuschabgabe Sensorsteuerung, die den Verschmutzungsgrad der Waschlauge erkennt und die Klarspülwassermenge direkt an den Schmutzeintrag anpasst. Automatischer Programmstart durch Schließen der Haube ist serienmäßig eingestellt. Bedienung: Farbiges Touchscreen mit Text-und Grafikdisplay Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusmeldung und Restlaufanzeige. Ein auf dem Haubendeckel positioniertes Bedienpanel, welches auch aus einiger Entfernung und aufrechter Position gut lesbar ist. Integriertes WLAN-Modul* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine mithilfe einer APP. Sämtliche Informationen, wie
-------	---	----------------------	--	--	---

					z.B. allgemeine Maschineninformationen, aktueller Maschinenstatus, Betriebskosten- und Auslastungsübersicht, sowie Unterstützung bei der Fehlerbehebung, auf einem Blick auf der APP.** Innovatives Enthärtungskonzept, das separate Regenerationszeiten entfallen lässt integrierte Wasserenthärtung zum Schutz der Maschine vor Verkalkung. Ein intensives Selbstreinigungsprogramm, das Kalk und andere Rückstände aus dem Innenraum der Spülmaschine entfernt. Wascharme und Klarspülarme aus CrNi-Stahl sind ohne Werkzeuge herausnehmbar. Farbliche Kennzeichnung zu reinigender Maschinenteile Automatische Dokumentation relevanter Betriebsdaten nach DIN SPEC 10534 mit Exportfunktion per USB-Schnittstelle. Eine eingebaute Ablaufpumpe für den Anschluss an bauseitigen Ablauf bis 1 m über Boden. Eine Vorbereitung für den Anschluss externer Dosiertechnik. VAPOSTOP: Zur wirkungsvollen Verhinderung des Dampfaustritts Korbausstattung: 2 Tellerkorb 2 Universalkorb 1 Besteckkorb mit 8 Besteckboxen Technische Daten:
--	--	--	--	--	--

					Programmzeiten mind. 60/90/180 Sek. Leistung bis 60 Körbe/h Leistung bis 1.080 Teller/h Leistung bis 2.160 Gläser/h Waschtemperatur mind. 60° C Heiß-Klarspültemperatur mind. 85° C Tankinhalt 23 l Frischwasserverbrauch/Korb 2 l Waschpumpe 0,7 kW Tankheizung 2,5 kW Heizleistung Erhitzer 6,2 kW Gesamtanschlusswert 7,1 kW
03.04	1	Ablauftisch			Maße: Breite: 1.400 mm Tiefe: 740 mm Höhe: 900 mm Ausführung: Spültisch aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl) Tischplatte mit Korbführungsprofil. Auf der gesamten Tischlänge, Spritzschutz 310 mm hoch. Tischplattenüberstand nach hinten ca. 154 mm durch vorgezogenen Schrankraum. Unterboden offen mit Bodenrost Auf höhenverstellbaren Füßen
03.05	1	Korbboard			Maße: Breite: 1.050 mm Tiefe: 450 mm Ausführung: aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl)

					mit Wandbefestigung. Zum Abstellen von Körben, mit Wassersammelrinne und Ablasshahn.
03.06	2	Seifenspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium Inhalt: 1 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
03.06.01	2	Desinfektionsspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium, Polypropylen ABS Inhalt: 0,9 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
03.06.02	2	Handtuchspender			Abmessungen: Breite: 285 mm Tiefe: 100 mm

					Höhe: 370 mm Ausführung: Material: Chromnickelstahl, gebürstet Papierfaltung: Interfold Falzung, Lagen-Falzung, Zick-Zack-Falzung; Bestückung über Frontklappe Wandmontage abschließbar inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial.
03.07	1	Regalanlage			Regalanlage L-Form Maße: 1.000x500x1.800 mm Norm 5 Ausführung komplett in Chromnickelstahl 1.4301. Regalständer aus CNS-Vierkantrohr 25x25x25 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Kunststoff-Abschlusskappen. Fest angeschweißte Auflagebolzen im Abstand von 150 mm. In diesem Abstand lassen sich die Auflagen einhängen. Regal mit Kreuzverstrebung zur Stabilisierung. Querverbindungen aus Flachprofil 59 x 3,0 mm zur Stabilisierung der Regalständer. Regal mit 4 Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech. Längsseiten 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Stirnseiten 39 mm abgekantet, gratfreie Schnittkanten.
04.01	1	Arbeitstischanlage			Arbeitstischanlage aus CNS Abmessungen: 2.800x700x900 mm. Abdeckung hinten und links 50mm auf, sonst allseitig abgekantet. Abdeckung links (700mm) mit Stoßkante zum verschweißen mit Abdeckung Pos. 04.01. Unterbau von links nach rechts. Dreiseitig geschlossener Schrankraum 1.800 mm breit durch abschließbare Schiebetüren (1100mm) geschlossen. Rückwand geschlossen.

					Ausschnitt für Backofen + Ceranfeld ca. 600 mm breit, rechts daneben Schubladenblock 400 mm breit mit 3 Schubladen auf Vollauszügen übereinander.
04.02	2	Wandhängeschränk			Maße: Breite: 1.400 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 600 mm Ausführung: aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl) Schränkraum mit höhenverstellbarem Grund- und Zwischenboden, durch Schiebtüren verschlossen, die Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt
04.03	1	Warmausgabe			Warmbüffet 4 x GN 1 mit LED-Beleuchtung, Wärmestrahler und digitaler Temperaturanzeige Maße: Breite: 1.595 mm Tiefe: 690 mm Höhe inkl. Brückenaufsatz: 1.305 mm Ausführung: -Mobiles Buffet in Korpusfarbe Verkehrsgrau RAL 7043 -Edelstahlabdeckung -Brückenaufsatz in Edelstahl -Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas mit Durchreiche -Stirnseitig links und rechts je ein Abstellboard abklappbar

					-4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit Feststeller Technische Daten: Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (WN 1.4301 / AISI 304) mikroliert; kombiniert mit pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech. Kapazität: max. 3 x GN 1/1-200 Temperaturbereich: +30°C bis +95°C Anschlusswert: 230 V / 16 A / 1N PE / 50-60 Hz Grundmodul: Fahrbares Modul, basierend auf einer stabilen, selbst tragenden Blechkonstruktion, steckerfertig installiert, mit ca. 2 m langem Anschlusskabel und Stecker. Abdeckung: In die 40 mm hohe, allseitig glatt abgekantete Abdeckung aus mikroliertem Edelstahl CNS (Chromnickelstahl) sind drei einzeln schalt- und regelbare, tiefgezogene Bain-Marie-Becken mit Füllstandsprägung fugenlos eingeschweißt. Die Bain-Marie-Becken sind zur Aufnahme von GN-Behältern 1/1-GN-200 o-der deren Unterteilungen ausgelegt. Die Becken sind nass oder trocken indirekt beheizbar, die Leistungsaufnahme je Becken beträgt 0,7 kW. Jedes Becken ist mit einem $\frac{3}{4}$"-Ablauf ausgestattet, alle Becken sind an eine gemeinsame Ablaufverrohrung mit zentralem Sicherheitsablaufhahn angeschlossen. Der Sicherheitsablaufhahn ist zweigeteilt ausgeführt, damit ein unbeabsichtigtes Öffnen ausgeschlossen ist. Die Ein-/Ausschalter und Thermostate für die
--	--	--	--	--	--

					einzelnen schaltbaren Bain-Marie-Becken sind in die schräg angeordnete, bedienseitige Beckenblende (Schalterblende) gegen Stöße geschützt, eingebaut. Unterbau: Die Seitenwangen, so wie die kunden- und bedienseitige Blende vor dem Beckenbereich sind in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Fein-blech ausgeführt: Standardfarbe des Grundbüffets unterhalb der CNS-Abdeckung: Korpusfarbe Verkehrsgrau B (RAL 7043), Kundenseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen leicht ein- und aushängbar aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben: merlotrot 19-1531 TPG meerblau 19-4234 TPG petrolgrün 18-5112 TPG candyred 17-1562 TPG neomint 15-5718 TPG signalweiß, RAL 9003 steingrau, RAL 7030 verkehrsgrau B RAL 7043 graphitschwarz, RAL 9011 ginstergelb, RAL 1032 limette, Pantone 382 C granny, Pantone 370 C Ausführung/Zubehör: •Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas, mit Durchreiche •LED-Beleuchtung 4 LED-Spots bei Kombination
--	--	--	--	--	---

					Wärmestrahler/LED) sind in den Brückenaufsatz eingebaut. Spots können separat zu den Wärmestrahlern ein- und ausgeschaltet werden. •Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) kundenseitig abklappbar. auf Höhe 900 mm •Stirnseitig links und rechts je ein Abstellboard aus CNA 1.4301, glatt, abklappbar mit Rasterbolzen. Die Gesamtbreite erhöht sich auf ca. 1.900 mm •digitale Temperaturanzeige Besonderheiten: •Einzel- beheiz- und regelbare Bain-Marie-Becken für Nass- oder Trockenbetrieb •Separat schaltbare Keramikwärmestrahler über jedem Bain-Marie-Becken •Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas •Mikrolierte CNS-Oberfläche •Zweigeteilter Sicherheitsablauf •Abklappbare Tablett- und Tellerrutschen aus CNS-Rundrohr
04.04	3	Abfallbehälter			Maße: Durchmesser: 390 mm Höhe: 620 mm Ausführung: aus CNS fahrbar Fahrbar auf 4 Lenkrollen, mit Deckel Inhalt: 50 Liter

05.00	1	Aufstellung und Montage			Eventuelle Anschlussarbeiten (z. B. Elektro, Sanitär, etc.) an bauseitig bereitgestellte Ver- und Entsorgungsleitungen sind durch den Auftragnehmer oder durch ihn beauftragte Nachunternehmer (Fachfirmen) durchzuführen. Die Organisation und Kosten trägt der Auftragnehmer und sind in dem angegebenen Preis enthalten.
-------	---	-------------------------	--	--	---