

Leitungsbeschreibung zur Ausschreibung „Lieferung einer Ausgabeküche an der Grundschule Schillerschule“

Bitte ausgefüllt zurücksenden!

Positionsnummer	Stückzahl	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Beschreibung
00.00	1	Vorbemerkungen			Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist das Leistungsverzeichnis und die Berücksichtigung dieser Vorbemerkungen. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses sind nicht statthaft. Der Angebotspreis muss die Kosten für die Lieferung frei Verwendungsstelle und betriebsfertige Übergabe beinhalten, d. h. Baustelleneröffnung, organisatorische Aufgaben und Baustelleneinrichtung, Installationsplanung, Lieferung, Zwischenlagerung und betriebsfertige Montage, Beistellung des erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmaterials, Entsorgung des Verpackungsmaterials, die Anschlussprüfungen mit Übergabeprotokoll, Dokumentation sowie Nutzereinweisung. Der Auftragnehmer wird ohne besondere Aufforderung den durch seine Lieferung und Leistung verursachten Bauschutt, Abfälle und Verunreinigung unverzüglich beseitigen und abfahren. Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung nicht oder nur ungenügend nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, die entsprechenden Maßnahmen auf Kosten des Auftragnehmers zu ergreifen bzw. zu veranlassen, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Die Produkte müssen in Konstruktion und Ausführung den aktuellen Bestimmungen (CE, DIN, TÜV, GS, VDE, GUV etc.) entsprechen. Vor dem Einbau sind Raummaße, Plattierungsflächen, Anschlüsse der Sanitär-, Elektroinstallation, Fensterbrüstungen, Heizkörperanlagen, sowie

				Mauervor- und rücksprünge zu kontrollieren. Der Einbau ist so vorzunehmen, dass die Funktion gewährleistet ist. Beschädigungen an Fußböden, Decken und Wänden dürfen nicht vorkommen, andernfalls geht die Beseitigung der Schäden zu Lasten des Auftragnehmers.
01.01	2	Regalanlage		Regalanlage Norm 5 2.100x400x1.800 mm Ausführung: komplett in Chromnickelstahl 1.4301. Regalständer aus CNS-Vierkantrohr 25x25x25 mm, mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Kunststoff-Abschlusskappen. Fest angeschweißte Auflagebolzen im Abstand von 150 mm. In diesem Abstand lassen sich die Auflagen einhängen. Regal mit Kreuzverstrebung zur Stabilisierung. Querverbindungen aus Flachprofil 59 x 3,0 mm zur Stabilisierung der Regalständer. Regal mit 4 Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech. Längsseiten 40 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Stirnseiten 30 mm abgekantet, gratfreie Schnittkanten.
02.01	1	Handwaschbecken-Ausgusskombination		Sensorgesteuert mit Fußgestell, 500x700x900 mm, mit Sensorbatterie und Einhebelmischbatterie
02.01.01	1	Seifenspender		Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium Inhalt: 1 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
02.01.02	1	Desinfektionsspender		Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm

				Ausführung: Material: Aluminium, Polypropylen ABS Inhalt: 0,9 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
02.01.03	1	Handtuchspender		Abmessungen: Breite: 285 mm Tiefe: 100 mm Höhe: 370 mm Ausführung: Material: Chromnickelstahl, gebürstet Papierfaltung: Interfold Falzung, Lagen-Falzung, Zick-Zack-Falzung; Bestückung über Frontklappe Wandmontage abschließbar inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial.
02.02	1	Arbeitstischanlage aus CNS		Arbeitstischanlage aus CNS Abmessungen: 2.400x700x900 mm. In der Abdeckung links zwei Becken 500x400x2500 mm. Abdeckung hinten 50 mm auf, sonst allseitig abgekantet. Unterbau von links nach rechts. Dreiseitig geschlossener Schrankraum 1.200 mm breit durch abschließbare Flügeltüren geschlossen. Rückwand 100 mm hoch. Rechts daneben dreiseitig geschlossener Schrankraum ca. 1.200 mm breit mit Grund- und höhenverstellbarem Zwischenboden durch abschließbare Schiebetüren geschlossen.
02.03	2	Wandhängeschränk		Maße: Breite: 1.200 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 600 mm Ausführung:

					aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl) Schrankraum mit höhenverstellbarem Zwischenboden, durch Schiebtüren verschlossen, die Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt
02.04	1	Basic Line W4 Emotionen			Basic-Line W4 Emotion 1.595x690x1305 mm inklusive Hustenschutz kundenseitig mit Durchreiche. LED- und Wärmestrahler. Beheizter Unterbau mit zwei Schrankfächern. Ohne Tellerrutsche 400 V.
02.05	1	Arbeitstischanlage aus CNS fahrbar			Arbeitstischanlage aus CNS Abmessungen fahrbar: Abm.: 1.800x700x900 mm. Abdeckung allseitig abgekantet. Unterbau von links nach rechts. Schubladenblock mit 3 Schubladen übereinander mit Volllauszügen, daneben ca. 1000 mm dreiseitig geschlossener Schrankraum, vorne durch Schiebetüren geschlossen, rechts daneben Schubladenblock mit 3 Schubladen übereinander mit Volllauszügen.
02.06	1	Panoramakühlvitrine			Panoramakühlvitrine Abm: 805x650x1.840mm, Anschlusswert: 0,55 kW 230 V, Fahrbar auf Rollen. Nur von vorne beschickbar.
03.01	1	Handwaschbecken-Ausgusskombination			Sensorgesteuert mit Fußgestell, 500x700x900 mm, mit Sensorbatterie und Einhebelmischbatterie
03.01.01	1	Seifenspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium Inhalt: 1 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
03.01.02	1	Desinfektionsspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm

				Ausführung: Material: Aluminium, Polypropylen ABS Inhalt: 0,9 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
03.01.03	1	Handtuchspender		Abmessungen: Breite: 285 mm Tiefe: 100 mm Höhe: 370 mm Ausführung: Material: Chromnickelstahl, gebürstet Papierfaltung: Interfold Falzung, Lagen-Falzung, Zick-Zack-Falzung; Bestückung über Frontklappe Wandmontage abschließbar inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial.
03.02	1	Zulauftisch aus CNS		Zulauftisch aus CNS. Abm.: 1.100x742x900 mm. In der Abdeckung rechts ein Becken (500x400x250 mm), hinten mit Spritzschutz 300 mm hoch, mit Korbführungsprofil. Unterbau offen zum unterfahren von fahrbaren Mülleimern.
03.02.01	1	Geschirrbrause		Zweiloch-Zweigriff-Geschirrspülbrause mit erhöhtem Auslauf Abmessungen: Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 400 mm Gesamthöhe: ca. 1.250 mm Tischbohrung: Ø 22 mm Stichmaß: 155 mm Anschluss: 2x Gewindestutzen Außengewinde G1/2

				Ausführung: Armaturengehäuse aus hochwertigem Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt. Bedienung über Metallhaubengriffe. Mit Fett-kammeroberteil. Der Auslauf ist schwenkbar Messing verchromt, Ø 24 mm, Heißwasserbeständig bis 80° C Besonderheit: Inklusive Rückflussverhinderer, Steigrohr Ø 20 mm mit Umschaltung, Edelstahlfeder und Edelstahl ummantelter Schlauch ca. 1100 mm, inklusive Wandhalterung 130 mm -2x, Überwurfmutter aus Messing zur Befestigung
03.03	1	Geschirrspülmaschine		Korbdurchschub-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung und VAPOSTOP Maße: Breite: 813 mm Tiefe: 742 mm Höhe: 1.910 mm Einschubhöhe: 440 mm Korbgröße 500 x 500 / 500 x 530 mm Korbdurchschubmaschine mit integrierter Wasserenthärtung. Wartungsloses Abluft-Energiesparsystem Doppelwandig wärme- und schallisolierte Haube verringert betriebsbedingte Wärme- und Geräuschabgabe Sensorsteuerung, die den Verschmutzungsgrad der Waschlauge erkennt und die Klarspülwassermenge direkt an den Schmutzeintrag anpasst. Automatischer Programmstart durch Schließen der Haube ist serienmäßig eingestellt. Bedienung: Farbiges Touchscreen mit Text-und Grafikdisplay Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusmeldung und

				Restlaufanzeige. Ein auf dem Haubendeckel positioniertes Bedienpanel, welches auch aus einiger Entfernung und aufrechter Position gut lesbar ist. Integriertes WLAN-Modul* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine mithilfe einer APP. Sämtliche Informationen, wie z.B. allgemeine Maschineninformationen, aktueller Maschinenstatus, Betriebskosten- und Auslastungsübersicht, sowie Unterstützung bei der Fehlerbehebung, auf einem Blick auf der APP.** Innovatives Enthärtungskonzept, das separate Regenerationszeiten entfallen lässt integrierte Wasserenthärtung zum Schutz der Maschine vor Verkalkung. Ein intensives Selbstreinigungsprogramm, das Kalk und andere Rückstände aus dem Innenraum der Spülmaschine entfernt. Wascharme und Klarspülarme aus CrNi-Stahl sind ohne Werkzeuge herausnehmbar. Farbliche Kennzeichnung zu reinigender Maschinenteile Automatische Dokumentation relevanter Betriebsdaten nach DIN SPEC 10534 mit Export-funktion per USB-Schnittstelle. Eine eingebaute Ablaufpumpe für den An-schluss an bauseitigen Ablauf bis 1 m über Boden. Eine Vorbereitung für den Anschluss externer Dosiertechnik. VAPOSTOP: Zur wirkungsvollen Verhinderung des Dampfaustritts Korbausstattung: 2 Tellerkorb 2 Universalkorb 1 Besteckkorb mit 8 Besteckboxen Technische Daten: Programmzeiten mind. 60/90/180 Sek.
--	--	--	--	---

				Leistung bis 60 Körbe/h Leistung bis 1.080 Teller/h Leistung bis 2.160 Gläser/h Waschtemperatur mind. 60° C Heiß-Klarspültemperatur mind. 85° C Tankinhalt 23 l Frischwasserverbrauch/Korb 2 l Waschpumpe 0,7 kW Tankheizung 2,5 kW Heizleistung Erhitzer 6,2 kW Gesamtanschlusswert 7,1 kW
03.04	1	Ablauftisch aus CNS		Maße: Breite: 1.400 mm Tiefe: 742 mm Höhe: 900 mm Ausführung: Spültisch aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl) Tischplatte mit Korbführungsprofil. Hinten mit Spritzschutz 300 mm hoch. Unterbau dreiseitig geschlossen, Rückwand 100 mm hoch, sonst offen, vorne durch abschließbare Schiebetüren. Auf höhenverstellbaren Füßen
03.05	1	Korbschrägboard aus CNS		Maße: Breite: 1.150 mm Tiefe: 450 mm Höhe: 250mm Ausführung: aus CNS (1.4301, Chromnickelstahl) mit Wandbefestigung. Zum Abstellen von Körben, mit Wassersammelrinne und Ablasshahn.

04.01	3	Handwaschbecken- Ausgusskombination			Handwaschbecken, wandhängend 550x440x152 mm mit Sensorbatterie und Verkleidung
04.01.01	1	Seifenspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium Inhalt: 1 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
04.01.02	1	Desinfektionsspender			Abmessungen: Länge: 95 mm Breite: 222 mm Höhe: 330 mm Ausführung: Material: Aluminium, Polypropylen ABS Inhalt: 0,9 Liter Dosierung: Pumpsystem, Einhandbedienung/Ellenbogenbedienung Manuell, Wandmontage inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial
04.01.03	1	Handtuchspender			Abmessungen: Breite: 285 mm Tiefe: 100 mm Höhe: 370 mm Ausführung: Material: Chromnickelstahl, gebürstet Papierfaltung:

					Interfold Falzung, Lagen-Falzung, Zick-Zack-Falzung; Bestückung über Frontklappe Wandmontage abschließbar inkl. Wandhalter und Befestigungsmaterial.
04.02	1	Putzmittelschrank aus CNS			Putzmittelschrank aus CNS 1.200x600x1.800 mm hoch, Korpus aus Edelstahl 1 mm, 2 doppelwandige abschließbare Flügeltüren mit Trennwand mittig, links 3 höhenverstellbare Zwischenböden, 1 x Besenschrank rechts, Fußgestellt aus Vierkantrohr 40x40x1, 2mm mit Verstellgleitern