

Leistungsverzeichnis

Los 3: Beladung (Teil 2) für einen RW nach DIN 14555-3:2025-11

Aus technischer Sicht macht der FB 33 den Vorschlag, mindestens folgende Hinweise verwaltungstechnisch aufzunehmen

Thema	vorgeschlagener Text / Inhalt
Kurzbeschreibung	Bei den nachfolgenden Gegenständen handelt es sich um einen Teil der Beladung eines Rüstwagens nach DIN 14555-3:2025-11. Die Leistungsdaten ergeben sich aus den folgenden Beschreibungen. Der Losnehmer des Loses 3 liefert sämtliche Gegenstände. Dieses Los ist ein Teillos der Beladung unseres Rüstwagens und umfasst Geräte zum Anheben von U- und Straßen-Bahnen. Die Lieferung erfolgt, möglichst in einer Gesamtlieferung, zum Auftragnehmer des Loses 1:
Allgemein	•Sämtliche Liefergegenstände haben -dem neuesten Stand der Technik -den jeweiligen feuerwehrtechnischen Normen, die in der DIN 14555-3:2025-11 zitiert sind, zu entsprechen <u>(sofern in der unten aufgeführten Auflistung keine abweichenden oder Zusatzanforderungen gestellt sind)</u>. •Zu sämtlichen Ausrüstungsgegenständen sind Bedienungsanleitungen, und bei Bedarf Sicherheitsdatenblätter, in deutscher Sprache zu liefern. •Zudem ist eine Gewichtsbilanz und eine Bauzeichnung bezüglich der Gegenstände des Loses 3 bei Angebotsabgabe zu liefern.

Lfd. Nr.	Gegenstand	Anzahl	Σ Preis der Pos. in €
1.	Hydraulikaggregat •akkubetrieben •Nutzbares Ölvolumen mind. 4,8 Liter für die Verwendung mit 2 Teleskopzylindern •LED signalisiert den aktivierten Modus •Maximalgewicht 14kg (mit Akku) •Lieferung inkl. 2 Akkus (mind. 9Ah, IP68), Kfz-Ladegerät (12/24V) und Netzteiladapter Richtfabrikat: Lukas P 605 OE oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____ Hinweise: Alle Produkte dieser und der nachfolgenden Positionen sind von einem Hersteller zu liefern!	1	

2.	Schlauch mit Monokupplung •für die Verbindung zwischen Aggregat und Steuereinheit •Länge 5m •mit Knickschutz an den Kupplungen •Kupplungen mit Abdeckkappen Richtfabrikat: Lukas oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	1	
3.	Schlauch mit Duokupplung •für die Verbindung zwischen Steuereinheit und doppeltwirkenden Teleskopzylindern •Länge 10m •mit Knickschutz an den Kupplungen •Kupplungen mit Abdeckkappen Richtfabrikat: Lukas oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	2	
4.	Hydraulik-Steuereinheit •Eingang: Mono-Kupplung, Ausgang: 2x Duo-Kupplungen, jeweils mit Abdeckkappen •mit 2 Steuerhebeln zur Steuerung von 2 Betriebskreisen gleichzeitig •große Bodenplatte für sicheren Stand und Tragegriffe •inkl. Handballenauflage (zur feinfühligsten Steuerung) •Maximalgewicht: 12 kg Richtfabrikat: Lukas LX Lift oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	1	
5.	Teleskopzylinder •doppeltwirkend •aus hochfester korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung •maximale Bauhöhe (eingefahren): ca. 220 mm •Mehrstufig ausfahrbar •Hubhöhe maximal: 490 mm •Hubkraft in letzter Stufe: mind. 100 kN •mit zwei klappbaren seitlichen Griffen zum leichten Transportieren Richtfabrikat: Lukas HP 10/ T280 R oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	2	
6.	Einweisung •Einweisung vor Ort beim Kunden (Stadt Herne) für 6 Multiplikatoren in Abstimmung mit dem Auftraggeber	1	
7.	Lieferung zum Auftragnehmer des Loses 1	1	

Abschluss

Summe Los 3 netto für die Beladung eines Fahrzeugs	Euro
Mehrwertsteuer Los 3 für Beladung eines Fahrzeugs	Euro
Auftragssumme Los 3 brutto für die Beladung eines Fahrzeugs	Euro