

Leistungsverzeichnis

Los 4: Beladung (Teil 3) für einen RW nach DIN 14555-3:2025-11

Aus technischer Sicht macht der FB 33 den Vorschlag, mindestens folgende Hinweise verwaltungstechnisch aufzunehmen

Thema	vorgeschlagener Text / Inhalt
Kurz- beschreibung	Bei den nachfolgenden Gegenständen handelt es sich um einen Teil der Beladung eines Rüstwagens nach DIN 14555-3:2025-11. Die Leistungsdaten ergeben sich aus den folgenden Beschreibungen. Der Losnehmer des Loses 3 liefert sämtliche Gegenstände. Diese Beladung bildet das Abstütssystem auf dem Rüstwagen ab. Die Auslieferung soll spätestens zu KW 45 des Jahres 2026 erfolgen. Die Lieferung erfolgt, möglichst in einer Einzellieferung, zum AG: Feuerwehr Herne Sodinger Str. 9 in 44623 Herne.
Allgemein	•Sämtliche Liefergegenstände haben -dem neuesten Stand der Technik -den jeweiligen feuerwehrtechnischen Normen, die in der DIN 14555-3:2025-11 zitiert sind, zu entsprechen <u>(sofern in der unten aufgeführten Auflistung keine abweichenden oder Zusatzanforderungen gestellt sind)</u>. •Zu sämtlichen Ausrüstungsgegenständen sind Bedienungsanleitungen, und bei Bedarf Sicherheitsdatenblätter, in deutscher Sprache zu liefern. •Zudem ist eine Gewichtsbilanz und eine Bauzeichnung bezüglich der Gegenstände des Loses 4 bei Angebotsabgabe zu liefern.

Lfd. Nr.	Gegenstand	Anzahl	Σ Preis der Pos. in €
1.	Rollcontainer Abstütssystem/ Fzg-Stabilisierung •gemäß Fachempfehlung Nr.2 „Richtlinie für die Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrbereich“ der AGBF Bund / DFV vom 30.07.2014 •Maße: 1200 mm x 800 mm x 1800 mm (L x B x H) •Material: Aluminium oder V2A •seitliche Verplankung mit flächigen Lüftungsöffnungen •zur verkehrssicheren Verlastung von Beladung der nachfolgenden Position •Anzahl und Form der Zwischenböden an die Beladung angepasst •sämtliche weitere Kriterien gemäß Fachempfehlung (Standicherheit, Räder, maximale Zuladung, Bremsen, Halte- und Schiebeeinrichtung, Transportsicherung, Kennzeichnungen, Erdungsmöglichkeiten etc.) •Die automatische Bremse soll auf alle 4 Rollen wirken. •Lieferung von einer passenden Anzahl an offenen	1	

	Transportboxen aus Aluminium für die Zubehör- und Kleinteile inkl. einer entnehmbaren Schaumstoffeinlage, um ein Klappern und Verrutschen zu vermeiden • zur Lagerung einer vom Kunden beigestellten Arbeitsluftflasche (6 Liter) und Lagerung der Gegenstände aus Position 2 (<u>außer</u> die 4 Stützen mit Einsatzlänge von 1.800 mm)		
2.	Satz Rettungsstützen und Fahrzeugstabilisierungssystem aus Tabelle 1, Lfd Nr. 7.1 und 7.19 aus DIN 14555-3:2025-11 • Nutzung für Fahrzeugabstützung oder hydraulisches Heben zulässig • aus hart eloxiertem Aluminium • mit groben, unempfindlichen Trapezgewinde manuell und mit Druckluft teleskopierbar • als Stecksystem, zur Aufnahme verschiedener Kopf und Fußstücke • mit Druckluftanschluss an jeder Stütze • Belastbarkeit 90kN mit 4fachem Sicherheitsfaktor bestehend aus: - 4x Einsatzlänge 1: 1.800 mm – 3.000 mm - 4x Einsatzlänge 2: 1.100 mm – 1.400 mm - 4x Einsatzlänge 3: 600 mm – 900 mm - 4x Einsatzlänge 4: 500 mm – 650 mm - 4x Verlängerung 150 mm, passend zu den Stützen - 4x Verlängerung 300 mm, passend zu den Stützen - 4x Verlängerung 600 mm, passend zu den Stützen • Hydraulikstützen auch mit hydraulischer Handpumpe, Adapter, Tragegriff mit Klettverstellung Richtfabrikat: Paratech oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____ Hinweise: Alle Produkte dieser und der nachfolgenden Positionen sind von einem Hersteller zu liefern!	1	
3.	Bodenplatten zu Position 2 • aus hart eloxiertem Aluminium • als Stecksystem mit Verriegelung • Belastbarkeit 90kN mit 4fachem Sicherheitsfaktor bestehend aus: - 8x Bodenplatten etwa 150 mm × 150 mm (Platte) in starrer Ausführung - 8x Bodenplatten etwa 150 mm × 150 mm (Platte) in allseitig neigbarer Ausführung - 3x Bodenplatten 150 x 150 mm Scharnier - 4x Bodenplatten 300 x 300 mm Scharnier mit D-Ring und je 4 Bohrung für Erdanker Richtfabrikat: Paratech oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	1	
4.	Kopfstücke zu Position 2	1	

	• aus hart eloxiertem Aluminium • als Stecksystem mit Verriegelung • Belastbarkeit 90kN mit 4fachem Sicherheitsfaktor bestehend aus: - 4x Kopfstück mit rauer, unterschiedlicher Kontur (Halbrund, Pyramide) - 2x Kopfstück für Schwerlastketten (für Kettenglied 10 und 13 mm) - 1x Kopfstück zum Aufbau der Stützen als Dreibein, mit Anschlagöse für eine Belastung von ca. 2000 kg - 2x Convex Kopf Kit (Dornartige Spitze, Pyramide, Aufnahme für Kette/Spanngurt, Bohrung für Schäkel) Richtfabrikat: Paratech oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____		
5.	Zubehör zu Position 2 • aus hart eloxiertem Aluminium • Belastbarkeit 90kN mit 4fachem Sicherheitsfaktor bestehend aus: - 4x Festpunktketten mit 4 verschiedenen Hakenformen (Fingerhaken, Kettenkürzer, Haken Langlöcher, J-Haken) - 1x Kette für die Fußpunktsicherung des Dreibeins, Länge ca. 9m - 4x passende Spanngurte mit Ratsche, zweiteilig mit Haken, Breite 50 mm, Länge 8 m; Belastung ca. 1500kg Richtfabrikat: Paratech oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	1	
6.	Ausstattung Druckluft • als Zubehör zu Position 2 bestehend aus: - 1x Druckminderer für 300bar Arbeitsluftflasche - 1x Doppelsteuerorgan in hart eloxiertem Aluminium mit Totmannschaltung, (Ausgangsdruck max. 18 bar) - 1x Steuerorgan Druckluft in hart eloxiertem Aluminium für die Verwendung mit den in Pos. 2 beschriebenen Stützen; 1 Druckeingang, 2 Druckabgänge (Ausgangsdruck max. 2 bar), und Schalter zur Druckfreigabe in Rasterfunktion - 1x Werkzeug und Teleskopstiel für Fernverriegelung - 5 Schläuche zur Verwendung mit den Rettungsstützen, Länge je 5m, je 1x in den Farben: gelb, rot, blau, schwarz, grün Richtfabrikat: Paratech oder gleichwertig Angebotenes Produkt: _____	1	
7.	Einweisung für Nutzung und Wartung (nach DGUV) • zu allen Ausrüstungsgegenständen • für 10 Personen am Standort in Herne • Dauer ca. 2-3 Stunden	1	
8.	<u>OPTIONAL</u>		

	Schulung von Multiplikatoren •durch eine befähigte Person •für 10 Personen am Standort in Herne •Dauer ca. 1 Tag •Bereitstellung von Unterrichtsmaterial in digitaler Form und als Handout •Terminabsprache erfolgt durch Kunden bei Auftragserteilung Empfohlener Anbieter: _____ Die Kosten der Option gehen nicht in die Bewertung des wirtschaftlichsten Angebotes ein.	1	
--	--	---	--

Abschluss

Summe Los 4 netto für die Beladung eines Fahrzeugs <u>ohne OPTION</u>	Euro
Mehrwertsteuer Los 4 für Beladung eines Fahrzeugs <u>ohne OPTION</u>	Euro
Auftragssumme Los 4 brutto für die Beladung <u>eines</u> Fahrzeugs <u>ohne OPTION</u>	Euro
Preis der OPTION (brutto)	Euro