
OK Attika o. 3.OG +17,50
OK Attika o. 3.OG =17,50 = +93,68 NHN
OK Abluft +18,15
PV-Anlagen
Dachleiter mit Rückenschutz
OK Technikeinhausung +17,50 = +93,68 NHN
OK Attika o. 2.OG =16,00 = +92,18 NHN
17,290 m Ebene DA-LS OK Att
16,750 m Ebene DA-LS OKR
15,830 m Ebene DA OK Att
14,300 m Ebene +03 DKF
10,500 m Ebene +02 FF
9,900 m Ebene +02 DKR
5,250 m Ebene +01 FF
5,050 m Ebene +01 OKR
Aufdruck RLT Anlage Wetterschutzhaube RC1
WSG Außen ca. 2,70 x 1,40m beschossen, 8mm Abstand oben und unten 10cm vom Rand geschossen Δp= 3,0 - 8,5, keine UK Bereich des Durchbruch für Zuluft RLT Aeff = 3,17 m²
Aufdruck RLT Anlage Wetterschutzhaube RC 2
WSG Außen ca. 2,00 x 1,40 m beschossen, 8mm Abstand oben und unten 10cm vom Rand geschossen Δp= 3,0 - 8,5, keine UK Bereich des Durchbruch für Zuluft RLT Aeff = 1,82 m²
Brüstung F90-AB
Fassade F90 AB nicht brennbare Baustoffe
Brandwand
Brandwand
Brandwand